

| Tähis | Skeem                                                                     | Arv | Mõõdud    | Märkused                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-1   | <p>Vaade väljast</p> <p>Vaade seest</p> <p>Lõige A-A</p> <p>Lõige B-B</p> | 2   | 1660×1010 | <p>Välimisel raamil üks klaas 4mm, kremoonid, tuulehaagid.</p> <p>Sisemised mantelraamid klaaspaketiga 4+12+4, kremoonid, tihendid;</p> <p>aknad värvitakse valge õlivärviga</p> <p><math>U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p>   |
| A-2   | <p>Vaade väljast</p> <p>Vaade seest</p> <p>Lõige A-A</p> <p>Lõige B-B</p> | 2   | 740×490   | <p>Välimisel raamil ühekordne klaas 4mm, aknalink, tuulehaagid.</p> <p>Sisemisel mantelraamil klaaspakett 4+12+4, aknalink, tihendid;</p> <p>aknad värvitakse valge õlivärviga</p> <p><math>U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> |
| A-3   |                                                                           | 3   | 780×1400  | <p>Velux katuseaken, paigaldatakse vastavalt tarnija juhistele.</p>                                                                                                                                                                     |
| A-4   |                                                                           | 1   | 780×1400  | <p>Velux katuseaken, paigaldatakse vastavalt tarnija juhistele.</p> <p>Avamiseks/sulgemiseks kasutatakse elektrilist ajamit.</p>                                                                                                        |

#### MARKUSED:

Aknad valmistatakse kuivast kõrgekvaliteedilisest okaspuidust.

Aknad krunditakse linaõlibaasilise krundiga ja värvitakse linaõlivärviga valgeks.

Klaasid paigaldatakse naturaalse kitiga.

Raamide siseküljed ja prossipulgad on profileeritud