

Liimpuittala 140*360, kinnitused vastavalt
lisa Det5/1

875

875

Sarikaad vast. joonisele

Olemasolev vana sarikas

kinnitatakse LPT-02 vt.
Det. 5/1

Det. 5/1

Olemasolev vana sarikas

vintskapi keskel

eemaldatakse

2626

1585

1605

48°

Niiskustõke puuidu ja
betooni vahel

Bauroc 375 U-blok / betoon

$\frac{25}{30}$ arm. diam 8 4 tk

TIHEND ISEPAISUV 300 20/
mm, NO makro ümber akna

Bauroc 375 sein uus
katusekivi ja pleki lahendus
vaata joonist DetC

Olemasolev vana müüripruss

Olemasolev vana pae kivisein

2500

2540

Olemasolev vana tugipost

ca 5 m²

300 kivist

Bauroc 75 seinale Bauroc

Lisaseinosa olemasoleva

387 816

438

- Tööde teostuse järjekord
- *Valmistada katusefermid vastavalt joonisele;
 - *Paigaldada sarikatugemused;
 - *Laduda lisaks 300 bauroc kivi;
 - *Monteerida ules toodud tellingu;
 - *Eemaldada vintskappide kohalt katusekivi ja roovius.
 - *Katta tekkimud ava ajutise vihmveti pidava presendiga;
 - *Paigaldada liimpuittala 140*360;
 - *Tõetada ajutiselt konstruktsioon ja eemaldada keskel post;
 - *Laduda ules seinad 375 Bauroc plokkidest;
 - paigaldada sarikad /fermid;
 - Paigaldada OSB plaadid katusele ja katter nberoid;
 - Paigaldada aken /aknad;

BET	ANT	ANDRANGEN ANSER	SIGN	DATEUM
	Lõige A3-A3	Vintskapi joonised		
UNDRAG NP	748 K	RITAD AV		HANDLAGGART
DATEUM	2022-05-08	ANSVARG		
SKALA	1:20 A3	NUMMER	K-748 - 5-03-1	BET