

- KATUSLAGI KL1:**
- katusekivi vastavalt tootja juhistele
 - 45 mm puitroov
 - 28 mm distantssliit
 - katuse aluskate
 - ≥ 100 mm tuulutusvahe
 - 50 mm ISOVER RKL 31, sariate vahel
 - 350 mm katusesariad, vahel mineraalvill ISOVER PREMIUM 33
 - aurutõke ISOVER VARIO® Xtra
 - 50 mm roovlaud, vahel mineraalvill ISOVER PREMIUM 33
 - 2x13 kaks kihti kipsplaate

- SISESEIN SS1:**
- siseviimistlus vastavalt ruumile
 - 13 mm kipsplaat
 - 12 mm OSB plaat
 - 66 mm karkass, vahel mineraalvill
 - 12 mm OSB plaat
 - 13 mm kipsplaat
 - siseviimistlus vastavalt ruumile

- SÕLM KL1 ja PL1 vahel:**
- toas 25 mm 2x kipsplaat
 - 28 mm distantssliit
 - aurutõke
 - puitferm vastavalt tootja juhistele, vahel mineraalplaativill ISOVER PREMIUM 33
 - 150 mm hor roov, vahel mineraalplaativill ISOVER PREMIUM 33
 - TYVEK tuuletõkkekangas
 - 21 mm roov

- KATUS K1:**
- katusekivi vastavalt tootja juhistele
 - 45 mm puitroov
 - 28 mm distantssliit
 - aluskate
 - puitferm vastavalt tootja juhistele

- LAGI PÕÕNINGULE L1:**
- puistevill minimaalselt 600 mm
 - puitferm vastavalt tootja juhistele
 - aurutõke
 - 45x45 mm distantssliit
 - 2x13 mm kipsplaat
 - viimistlus vastavalt toale

- VÄLISSEIN VS2:**
- puitferm, vahel puistevill
 - 150 mm PIR soojustusplaat
 - 22 mm tuulutuslatti vertikaalselt
 - 22 mm distantssliit horisontaalselt
 - 21 mm voodrilaud vertikaalselt

- VÄLISSEIN VS1:**
- siseviimistlus vastavalt ruumile
 - 200 mm Bauroc Classic kergplokki
 - 150 mm PIR soojustusplaat
 - 22 mm tuulutuslatti vertikaalselt
 - 22 mm distantssliit horisontaalselt
 - 21 mm voodrilaud vertikaalselt

- VUNDAMENT VU1:**
- 200 mm FIBO 5 plokki
 - hüdroisolatsioon
 - 100 mm XPS soojustusplaat
 - 10 mm soklikrohv
 - 100x1000 mm horisontaalne EPS soojustusplaat
 - taldmikuosas: armeeritud R/B, killustikupadi, geotekstiil, puutumata pinnas

- PÕRAND P1:**
- 14 mm naturaalne parkett
 - 2,3 mm parketi aluskate
 - 100 mm armeeritud valubeton, vahel kütetorustik
 - ehituskile
 - 100 mm EPS100 soojustusplaat
 - 100 mm EPS100 soojustusplaat
 - 100 mm EPS100 soojustusplaat
 - tihendatud liiv
 - geotekstiil
 - puutumata pinnas

VIIMISTLUSMATERJALID JA VÄRVITOONID:

	Tikkurila puiduvärv 540X tumepruun (voodrilaud)		RR32 tumepruun (aknaplekid, vihmaveesüsteem, korsten)		Benders Palema katusekivi (toon pruun 020022)
	Immutatud puit (terrassilaud)		RAL 9016 valge (aknad, ukse, räästaalune laudis)		
	Weber krohvitoon 30180-HA:8 pruun (soklikrohv)		Kivifassaad Nelissen Borlo (helehall)		

MÄRKUSED:

1. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
2. Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa teiste jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel teavitada kohe projektiteerijat.
3. Konstruktsioonid kontrollida ja dimensioneerida konstruktiivses osas.
4. Joonistele on märgitud avade mõõdud.

YKS
ARHITEKT

YKS ARHITEKT OÜ
Aasa 6a, Tartu mk 61715
tel: +(372) 5336 5769
email: alarlin@hotmail.com
MTR nr. EEP 004319
Reg. kood 14835837

Joonise nimi: Lõige A-A

Joonise number: 1.02.12