



PLAAN  
M 1:50

PLAAN  
M 1:50

OLEMASOLEVA SEINA  
VÄLIMINE PIND

C20/25, XC2  
1,3 m<sup>3</sup>

A-A  
1:10

SELLES TSOONIS VUNDAMENDI  
ÜLEMINE PIND -50

C20/25, XC2  
3,3 m<sup>3</sup>

C20/25, XC4  
1,4m<sup>3</sup>  
deformatsiooni vuuk  
iga 3m tagant

OLEMASOLEVA SEINA  
VÄLIMINE PIND

HOONE ±0,00

B-B  
1:5

KEERMELATT M24x500, 8.8, A2

JUHISED:

1. KASUTADA ARMATUURI -T (A500HW).
2. ARMATUURI KAITSEKIHT min. 25mm.
3. ARMATUURI ÜLEKATTEPIKKUSED
  - a) D16: >640 mm
  - b) D12: >500 mm
  - c) D10: >400 mm
  - d) D8: >320 mm
4. PAINUTUSSPLINDI MINIMAALNE DIAMEETER D<sub>m,min</sub>
  - D < 16 - D<sub>m,min</sub> = 4D
  - D > 16 - D<sub>m,min</sub> = 7D
5. ÜHES LÕIKES JÄTKATA max. 50 % ARMATUURVARRASTEST