



L 1 - L1

**KONSTRUKTSIOONID**

**VUNDAMENT / SOKKEL V1:**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Armeeritud soklikrohv            | 5 mm   |
| Soojustus EPS 120                | 150 mm |
| Columbia-kivi betoonplokk        | 240 mm |
| välisperimeetri soojustus XPS120 | 100 mm |

**VÄLISSEINAD VS1:**

|  |        |
|--|--------|
| Armeeritud õhuke välisviimistlus krohv | 5 mm   |
| Soojustus EPS 60 Silver                | 150 mm |
| Bauroc kergplokk                       | 250 mm |
| Viimistlus krohv                       | 10 mm  |

**VÄLISSEINAD VS2:**

|  |        |
|--|--------|
| Armeeritud õhuke välisviimistlus krohv | 5 mm   |
| Soojustus kivivillplaat                | 150 mm |
| Bauroc kergplokk                       | 250 mm |
| Viimistlus krohv                       | 10 mm  |

**KANDVAD SISESEINAD SS1**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Viimistlus krohv | 10 mm  |
| Bauroc kergplokk | 250 mm |
| Viimistlus krohv | 10 mm  |

**MITTEKANDVAD SISESEINAD SS2**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Viimistlus krohv | 10 mm  |
| Bauroc kergplokk | 100 mm |
| Viimistlus krohv | 10 mm  |

**PÕRAND P1:**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| parkett+alus kate / ker. plaat | 20 mm  |
| armeeritud betoonplaat         | 100 mm |
| hüdroisolatsioon               |        |
| soojustus EPS100F              | 300 mm |
| tihendatud killustikalus       | 500 mm |

**VAHELAGI VL1:**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| parkett+alus kate / ker. plaat | 20 mm  |
| armeeritud betoonvalu          | 80 mm  |
| kivivillplaat                  | 30 mm  |
| betoon-õõnespaneel             | 220 mm |

**VAHELAGI / RÕDU PÕRAND VL2:**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| immut. puitkate, immut. laagid       |        |
| kate SBS-rullmaterjal ja aluskiht    |        |
| OSB plaat                            | 22 mm  |
| immut. puit-talad 50x200 s 400 mm    | 200 mm |
| terastalad HEA 120 s 1000 mm         | 120 mm |
| / betoon-õõnespaneel                 | 220 mm |
| soojustus EPS 60 Silver              | 200 mm |
| distantsoov 50x50 mm, tuulutusvahe   |        |
| aluslaudis                           | 22 mm  |
| katuse esiservade kate fassaadiplaat | 12 mm  |
| parapet plekk-kattega                |        |

**KATUSLAGI K1:**

|   |        |
|---|--------|
| kate SBS-rullmaterjal ja aluskiht               |        |
| OSB plaat                                       | 22 mm  |
| distantsoov 50x100, tuulutusvahe                | 100 mm |
| aluskatte kangas                                |        |
| katusefermid s 600, soojustus puistevill 700 mm |        |
| roovid 45x70mm s 400 mm, aurutõke               | 45 mm  |
| kipsplaat 2x13mm                                | 26 mm  |
| parapet plekk-kattega                           |        |

VAADE E

