

VS1:
 Välisviimistlus 25 mm
 Tuulutusroov 30 mm
 Tuuletõkkeplaat 25 mm
 Puitkarkassil soojustus 200 mm
 Aeroc Ecoterm 300
 Siseviimistlus

VS2:
 Välisviimistlus
 Hüdrolatsioon Delta
 Vahpolustüreen 200 mm
 Bituumen Hüdrolatsioon
 Betoonplok 400 mm
 Siseviimistlus

VS3:
 Välisvooder 25 mm
 Distantssliit 30 mm
 Tuuletõkkeplaat 25 mm
 Puitkarkassil soojustus 150 mm
 Siseviimistlus

SS1:
 Siseviimistlus
 Aeroc Ecoterm 300 mm
 Siseviimistlus

SS2:
 Kipsplaat 2x 12.5 mm
 Metallprofiil 50 mm, vahel mineraalvill
 Kipsplaat 2x12.5 mm

SS3:
 Siseviimistlus
 Aeroc Element 100 mm
 Siseviimistlus

SS4:
 Siseviimistlus
 Betoonplok 400 mm
 Siseviimistlus

Märkused:
 1) Mõõtmed antud cm-ides

PP1:
 Radoonitõkkekile
 Vahtpolüstüreen 200 mm
 Raudbetoonplaat 80 mm

VL1:
 Õõnesbetoonpaneel 220 mm
 Vahtpolüstüreen 100 mm
 Raudbetoonplaat 80 mm

VL2:
 Parkett 14 mm
 Põrandakütte paigaldusplaat 25 mm
 OSB 20 mm
 Sammumüra summutuseks kummiribad
 Laetlad 200 mm, vahel mineraalvill
 Must laudis 20 mm
 Distantssliit 25 mm
 Laeviimistlus

KL1:
 Katusekate
 Roovitus 50x75 mm
 Aluskile
 Distantssliit 25 mm
 Tuuletõkkeplaat 25 mm
 Sarikas 150 mm, vahel mineraalvill
 Lisapruss 150 mm, vahel mineraalvill
 Aurutõkkekile
 OSB plaat 15 mm
 Kipsplaat 12.5 mm
 Siseviimistlus

