



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Основанием для архитектурного проектирования является исходное задание Заказчика.
2. Строительные работы должны выполняться по архитектурно-строительному основному или рабочему проекту, а проект архитектурно-строительной части должен рассматриваться при строительстве совместно с частью ЭК (строительно-конструктивной частью) и проектами специальных частей. - НК-часть (наружные коммуникации часть), ВП (вертикально-планировочная часть), ВК (часть водопровода и канализации), КВ-часть (часть систем отопления и вентиляции), ЭЛ-часть (электротехническая часть), EN-часть (слаботочная часть и часть автоматики), так и с таблицей внутренней отделки/планом и/или дизайн-проектом интерьера.
3. Все связанные со строительством изменения конструкций, размеров, материалов, отделки, заполнения проемов, бордюров, деталей и т.п. должны быть согласованы сначала с проектировщиком, а затем с Заказчиком в ходе авторского надзора.
4. Перед изготовлением дверей, окон, заборов, деталей и других подобных конструкций проверьте фактические размеры, направления открывания и количество проемов и рам.
5. Уровень первого этажа проектируемого здания ±, количество ступеней наружной лестницы, высоты ступеней, уклоны и горизонтальные плоскости наружных опор и наружных площадок, при необходимости уточняются, при вертикальной планировке участка и работах по благоустройству.
6. Качество всех материалов и строительных работ должно соответствовать требованиям, установленным действующими в ЭР законодательными актами, и соответствовать надлежащей строительной практике.
7. Строительные работы должны выполняться в соответствии с уровнем требований сборников МээRYL 21 Земляные работы и фундаментные конструкции, Тагинди RYL 21 Несущие и бордюрные конструкции и Малярные работы RYL212.
8. Качество строительных работ должно соответствовать требованиям RYL.
9. Конструкции см. типы конструкции. Все подобные узлы решите аналогично примеру.
10. Если в проекте не указано иное, использование всех строительных изделий должно основываться на инструкции производителя по установке и использованию и стандартном решении производителя узлов.
11. При наличии разницы в отделке стен исходить из решений, приведенных в проекте «Архитектура интерьера».