

piirdetuvuudid

VL-01	416
+	
päranda viimistlus sisekujundusprojekti järgi	26
raudbetoonist küttesõlt püraandalaal, püraandalaalile torustik	80
paalidelehelid püraandalaal 1,5 m, küttesõlt ükstele mnt 200	125
sammumura püraandalaal (Höckwini Staprock 30 või analoos)	50
raudbetoon sisetsepannel või monoliitne raudbetoonalaal	265
viimistluspid vii rippalag sisekujundusprojekti järgi	+2.985
+	

VL-02	770
+	
terrassi rest	28
paalidalaal küttesõlt 35x30-70 S600mm, püri numbrilelag	30-70
hüdroisoleerimine, PVC kate	15
veekindid, viiner 15	15
paalirõukus küttesõlt 35x35-70 mm S600 püri numbrilelag	15-115
paalitalasik 15x220 CXL S100 küttesõltalaal ja seente vahel püri talahelagi	220
kuumtsingitud 2-ajagralala 12,0mm S100 püri numbrilelag	350
tsementhüdroalaal Equitone Natura, valge	12
+	

VL-03	800
+	
päranda viimistlus sisekujundusprojekti järgi	26
raudbetoonist küttesõlt püraandalaal, püraandalaalile torustik	80
paalidelehelid püraandalaal 1,5 m, küttesõlt ükstele mnt 200	125
sammumura püraandalaal (Höckwini Staprock 30 või analoos)	50
raudbetoon sisetsepannel või monoliitne raudbetoonalaal	265
Kingspan ThermoW71W50 (lad +0,022 W/m·K) 150 mm + 70 mm	200
paalirõukus 35x35 S100	50
tsementhüdroalaal Equitone Natura, valge	12
+	

KL-01	616,734
+	
hüdroisoleerimine, PVC katekate	
jääk mineraalvillalaal, survealugus mnt 60 kPa, seoseerijuhitus	58
lad +0,031 W/m·K) sisetsepannel, al-tap, või analoos	170
veekindid küttesõltalaal-seoseerijuhitus lad +0,031 W/m·K)	300-479
survealugus mnt 60 kPa, EPS60 sisetsepannel, lüüglad kate alla, lüügladseoseerijuhitus seoseerijuhitus (150-100-50-40 mm)	
raudbetoon sisetsepannel	265
viimistluspid vii rippalag sisekujundusprojekti järgi	+2.985
+	

KL-02	160
+	
hüdroisoleerimine, PVC katekate	
CLT plaat	160
+	

VS-01	436
+	
värivooder – hor. puutribistik 22x19/45, 216/75mm (vt. AR-T-81-1)	48
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri S600	25
Kingspan ThermoW71W50 (lad +0,022 W/m·K) 150 mm + 70 mm	170
täpselt tsementitud betoonbetsplokk Columbia-kivi	160
tasanduskrohv	
viimistluspid sisekujundusprojekti järgi	
+	

VS-02	434
+	
tsementhüdroalaal Equitone Natura, valge	12
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri, samm paalialaalse järgi (max600)	35
Kingspan ThermoW71W50 (lad +0,022 W/m·K) 150 mm + 70 mm	200
täpselt tsementitud betoonbetsplokk Columbia-kivi	160
tasanduskrohv	
viimistluspid sisekujundusprojekti järgi	
+	

VS-03	478
+	
värivooder – hor. puutribistik 22x19/45, 216/75mm (vt. AR-T-81-1)	48
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri S600	25
Kingspan ThermoW71W50 (lad +0,022 W/m·K) 150 mm + 70 mm	200
täpselt tsementitud betoonbetsplokk Columbia-kivi	160
tasanduskrohv	
viimistluspid sisekujundusprojekti järgi	
+	

VS-04	514
+	
tsementhüdroalaal Equitone Natura, valge	12
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri, samm paalialaalse järgi (max600)	35
lauluksuvaha, postirõukus 45x195 püri, samm paalialaalse järgi (max600)	200
ehi järgitakse 45x195 püri, ühe ühe vane S1000	160
paalidelalide kinnitused mägi külge (singitud terrassit nurkadega)	
täpselt tsementitud betoonbetsplokk Columbia-kivi	160
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri S600	35
värivooder – hor. puutribistik 22x19/45, 216/75mm (üks serviti, üks lapiti)	48
+	

VS-05	734
+	
tsementhüdroalaal Equitone Natura, valge	12
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri, samm paalialaalse järgi (max600)	35
täpselt tsementitud betoonbetsplokk Columbia-kivi	160
tasanduskrohv	
viimistluspid sisekujundusprojekti järgi	
+	

VS-06	278
+	
tsementhüdroalaal Equitone Natura, valge	12
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri, samm paalialaalse järgi (max600)	35
täpselt tsementitud betoonbetsplokk Columbia-kivi	160
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri, samm paalialaalse järgi (max600)	35
tsementhüdroalaal Equitone Natura, valge	12
+	

VS-07	278
+	
tsementhüdroalaal Equitone Natura, valge	12
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri, samm paalialaalse järgi (max600)	35
lauluksuvaha, postirõukus 45x195 püri, samm paalialaalse järgi (max600)	200
ehi järgitakse 45x195 püri, ühe ühe vane S1000	160
paalidelalide kinnitused mägi külge (singitud terrassit nurkadega)	
täpselt tsementitud betoonbetsplokk Columbia-kivi	160
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri, samm paalialaalse järgi (max600)	35
tsementhüdroalaal Equitone Natura, valge	12
+	

VS-08	534
+	
tsementhüdroalaal Equitone Natura, valge	12
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri, samm paalialaalse järgi (max600)	35
Kingspan ThermoW71W50 (lad +0,022 W/m·K) 150 mm + 70 mm	200
täpselt tsementitud betoonbetsplokk Columbia-kivi	160
Kingspan ThermoW71W50 (lad +0,022 W/m·K) 150 mm + 70 mm	40
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri S600	25
ZHIVooder sisekujundusprojekti järgi (termolepp S500)	15
+	

VS-09	388
+	
värivooder – hor. puutribistik 22x19/45, 216/75mm (üks serviti, üks lapiti)	48
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri S600	25
täpselt tsementitud betoonbetsplokk Columbia-kivi	160
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri S600	48
värivooder – hor. puutribistik 22x19/45, 216/75mm (üks serviti, üks lapiti)	48
+	

VS-10	278
+	
värivooder – hor. puutribistik 22x19/45, 216/75mm (üks serviti, üks lapiti)	48
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri S600	25
täpselt tsementitud betoonbetsplokk Columbia-kivi	160
tasanduskrohv	
viimistluspid sisekujundusprojekti järgi	
+	

SS-02	140
+	
viimistluspid sisekujundusprojekti järgi	
tasanduskrohv	
täpselt tsementitud betoonbetsplokk Columbia-kivi	160
tasanduskrohv	
viimistluspid sisekujundusprojekti järgi	
+	

SS-03	190
+	
viimistluspid sisekujundusprojekti järgi	
tasanduskrohv	
täpselt tsementitud betoonbetsplokk Columbia-kivi	160
tasanduskrohv	
viimistluspid sisekujundusprojekti järgi	
+	

SS-04	534
+	
ZHIVooder sisekujundusprojekti järgi (termolepp S500)	15
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri S600	25
Kingspan ThermoW71W50 (lad +0,022 W/m·K) 150 mm + 70 mm	40
täpselt tsementitud betoonbetsplokk Columbia-kivi	160
tasanduskrohv	
viimistluspid sisekujundusprojekti järgi	
+	

SS-05	118
+	
ZHIVooder sisekujundusprojekti järgi (termolepp S500)	15
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri S600	25
Kingspan ThermoW71W50 (lad +0,022 W/m·K) 150 mm + 70 mm	40
viiner	15
terassit postirõukus S600 (terassit vahel kanalitsa seoseerijuhitus)	35
+	

PP-01	320
+	
pärandaalale sisekujundusprojekti järgi	26
pärandaalale – 300 mm, betoon (25/30 keskmeklass XCL	160
veekindid, viinerid	
seoseerijuhitus – EPS100 silver 100 mm + 100 mm (lad +0,031 W/m·K)	250
hüdroisoleerimine küttesõlt (tr 7,4/32 – a 300mm	
looseid pinnas	
+	

TP-01	190
+	
terrassitalaal 28x145 S150 püri numbrilelag	190
lauluksuvaha, postirõukus 32x100 püri talahelagi	190
lad +0,031 W/m·K) 150 mm + 70 mm	190
viinerid	
hüdroisoleerimine küttesõlt (tr 7,4/32 – a 300mm	
+	