



KL1 404mm  
 bitumensindel roheline  
 A-klassi tule- ja ilmastikukindluse nõuetele vastav hingav alusmaterjal, näiteks bituumenpaber  
 niiskuskindel vineer  
 tuuletusliist 50mm  
 aluskate  
 liistud 22mm  
 sarikad 150mm/ tuuletõkkeplaat ja villisoojustus 100mm ( $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$ )  
 aurutõkketile  
 puit- või metallkarkass vajadusel  
 siseviimistlusplaat

VL  
 põranda viimistlusmaterjal  
 roovitus  
 põrandatalad / villisolatsioon 100mm  
 metallkarkass vajadusel  
 siseviimistlusplaat

VS1  
 voodrilaud 22mm  
 distantliist 25mm  
 tuuletõkkeplaatplaat 13mm ( $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$ )  
 karkass/villisolatsioon 50x200mm ( $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$ )  
 aurutõkketile  
 puit- või metallkarkass  
 siseviimistlusplaat

AP1  
 põranda viimistlusmaterjal  
 aluskate  
 r/b valu 60mm  
 ehituspaber või -kile  
 vahtpõüuretaan 200mm ( $\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$ )  
 killustikalus 250mm  
 tihendatud aluspinnas

Märkus: Ehitamine lubatud tööjooniste järgi