

TABEL 3 – ELEKTRISEADMETE TABEL

Tähis	Seade	Asukoht	Tarbitav võimsus, W	Voolutugevus, A	Toide	Märkused
SV-1	VERSO-CF-5000-V-HCW-R1-F7_M5-C5-X	110	4800	8.3	3x400V	Sisseehitatud juhtautomaat ikaga ventilatsioon iagregaat
J1	MV6-560WV2GN1-E	Välisseinal/ alusraamil	27 920	43.9	3x400V	50A kaitse
AC1	MI2-28Q4CDN1	145	35	0.43	220V	5A kaitse
AC2	MI2-28Q4CDN1	147	35	0.43	220V	5A kaitse
AC3	MI2-28Q4CDN1	150	35	0.43	220V	5A kaitse
AC4	MI2-36Q4CDN1	152	40	0.48	220V	5A kaitse
AC5	MI2-28Q4CDN1	154	35	0.43	220V	5A kaitse
AC6	MI2-28Q4CDN1	155	35	0.43	220V	5A kaitse
AC7	MI2-28Q4CDN1	104	35	0.43	220V	5A kaitse
AC8	MI2-28Q4CDN1	106	35	0.43	220V	5A kaitse
AC9	MI2-28Q4CDN1	107	35	0.43	220V	5A kaitse
AC10	MI2-28Q4CDN1	108	35	0.43	220V	5A kaitse
AC11	MI2-28Q4CDN1	109	35	0.43	220V	5A kaitse
AC12	MI2-28Q4CDN1	111	35	0.43	220V	5A kaitse
AC13	MI2-28Q4CDN1	113	35	0.43	220V	5A kaitse
AC14	MI2-28Q4CDN1	114	35	0.43	220V	5A kaitse
AC15	MI2-28Q4CDN1	103	35	0.43	220V	5A kaitse
AC16	MI2-28Q4CDN1	123	35	0.43	220V	5A kaitse
AC17	MI2-28Q4CDN1	124	35	0.43	220V	5A kaitse
AC18	MI2-28Q4CDN1	125	35	0.43	220V	5A kaitse
AC19	MI2-28Q4CDN1	103	35	0.43	220V	5A kaitse
AC20	MI2-28Q4CDN1	130.1	35	0.43	220V	5A kaitse
AC21	MI2-28Q4CDN1	130.2	35	0.43	220V	5A kaitse
AC22	MI2-28Q4CDN1	130.3	35	0.43	220V	5A kaitse
AC23	MI2-28Q4CDN1	148	35	0.43	220V	5A kaitse
AC24	MI2-28Q4CDN1	131	35	0.43	220V	5A kaitse