

plekk-kate (trapetsprofiil)
roovitis
tuulutuspilu, sarika kohal vaheliist
aluskate
tuuletõkkeplaat
sarikas, vahel soojustus 150 mm (min.vill või vahtpolüstüreen)
lisaroov, vahel soojustus (EPS 80-100 mm sulundiga)
aurutõkkepaber
2xkipsplaat+laeviimistlus

katuseaken 78x118cm

plekk-kattega katus
(valtsplekk või Ruukki Classic)

räästalaudis

püstlaudis 14,5 mm

puitpost

hall soklivärv

karestatud pealispinnaga
betoontrepp

põrandalaudis
distanttsliist
vahelaetala, vahel min.vill
aurutõke
vaheliist
kipsplaat
laeviimistlus

vertikaalne laudis 145 mm
horisontaalsed roovid 30x45 mm
vertikaalsed roovid 20x70 mm
tuuletõke
EPS 50(2X50 mm)
olemasolev puitkarkass-sein
karkassi vahel soojustus
aurutõke
roovlatid
kipsplaat+siseviimistlus

vertikaalne laudis 145 mm
horisontaalsed roovid 30x45 mm
vertikaalsed roovid 20x70 mm
tuuletõke
EPS 50 (2X50 mm)
olemasolev seinakonstruktsioon
siseviimistlus

soklikrohv
armeerimisegu+armeerimisvõrk
EPS Perimeeter 120 (100 mm)
hüdroisolatsioon
vahtpolüstüreeni liimise
olemasolev vundament

põrandakate (parkett) 8 mm
osb-plaat 22 mm
jäik min.villaplaat 30 mm
monoliitne betoonvahelaeplaat 160 mm
viimistluskrohv+värv

põrandaküttele sobiv puitparkett või -laudis
küttega r/b plaat 100 mm
armeeritud kahes pinnas võrkudega
küttetorustik vastavalt eriosade projektile
ehituskile 0,2 mm
vuugid ülekatttega 200 mm, teibitud
EPS 80 soojustus 3x50 mm
liiv- või kruusliivalus ca 200 mm
tihendatud kihtide kaupa
aluspinna

TINGMÄRGID:

- OLEMASOLEVAD TELLISKONSTRUKTSIOONID
- OLEMASOLEVAD PUITKONSTRUKTSIOONID
- UUED KERGPLOKKIDEST SEINAD
- LISASOOJUSTUS (JÄIK KIVIVILLAPLAAT 100 mm)

MÄRKUSED:

- * MÕÕDUD ON ANTUD SENTIMEETRITES
- * EHITUSTÖÖD TEOSTADA VASTAVALT HEALE EHITUSTAVALE JA MATERJALIDE TOOTJAPOOOLSETELE JUHISTELE.
- * KANDVATE KONSTRUKTSIOONIDE DIMENSIOONID TÄPSUSTAB EHITUSINSENER PÕHIPROJEKTI STAADIUMIS