

Põrand pinnasel:
PP-01
- põrandakate (keraamiline plaat, PVC kate, parkett, pinnakõvendiga betoon)
- armeeritud betoonplaat koos põrandaküttega, paksus vastavalt konstruktiivsele projektile (100mm)
- radoonitõkkele
- soojustus EPS100 Silver 200mm
- tihendatud liivaaalus, täitepinnas
Tarindi soojajuhtivus 0,19 W/(m²K).

Viilaktustega osad lahendatakse puidust sarikatega.
Põhimahtude katuslae tarindikihid:
KL-01
- Valtsplekk 3mm
- Roov 50mm
- Distanttsliist 25mm
- Aluskate
-Puitsarikad (vastavalt konstruktiivsele projektile)
-Sarikate ja vajadusel lisaroovide vahel Isover Premium 33 250mm
Tarindi soojajuhtivus 0,13 W/(m²K).

Klaasgalerii ja garaaži lamekatus on lahendatud liimpuittaladega.
Galerii katuslae tarindikihid:
KL-02
- Valtsplekk 3mm
- Roov 50mm
- Distanttsliist 25mm
- Aluskate
-Liimpuittalad vastavalt konstruktiivsele projektile (elutoa ja klaasgalerii lae pind kandvate elementidega tasane, kui liimpuittala on 170mm)
-Horisontaalse lae peal puistevill 500mm.
Tarindi soojajuhtivus 0,07 W/(m²K).

Otsesed vahelaed puuduvad. Sirge lae tõttu on hoone laed eraldi konstruktsiooniga ning katus on soojustatud viilu alt.
VL-01
-Puitsarikas (vastavalt konstruktiivsele projektile)
-Kübarprofiil
-Kipsplaat 12,5mm

Seinad:
VS-01
-Vertikaalne fassaadilaudis 30mm
-Tuulutusvahe/roov 35mm
-Tuuletõke RKL30 30mm
-EPS Silver 200mm
-Armeeritud betoon õõnesplokk vastavalt konstruktiivsele projektile 190mm
-Siseviimistlus
Tarindi soojajuhtivus 0,15 W/(m²K).

