

F-1

Siseviimistlus;

R/b plaat 80 mm, #8 s150/põrandakõte;

Ehituskile;

Vahtpolüstüreeni soojustus 200 mm;

Hüdroisolatsioon;

Betooni- või tsement-liiva segu 50 mm;

Ehituskile;

Tihendatud killustikoketus 200 mm;

Geotekstiil kangus;

Tasandatud maapinnas.

Deformatsioonivuuk, b=10 mm

Hüdroisolatsioon

±0,00

VS-1

Viimistlus;

Fibo E plok, 200 mm;

Vahtpolüstüreeni soojustus 200 mm;

Viimistlus.

Soojuspumpe r/b plaat, 1500x620x80 mm

EPS 120 Perimeeter 1400x770x20 mm

Soojuspumpe r/b plaadi all

V

Fibo E plok, 200 mm;

Vahtpolüstüreeni plaat 100 mm;

Hüdroisolatsioon;

Sokli viimistlus, maapinna osas.

i=0,3

-0,40

84

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

R/b sein,
b= 200 mm

2BØ12 a=765,
b=285, s150

250

4+4AØ12, s150

Geotekstiil

300

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

300

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

800

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

300

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

EPS 120 Perimeeter, 50 mm

Drenaaž, Ø110 mm
Killustik, fr. 10-20 mm
Geotekstiil

-1,00

UØ8 a=50, b=150, c=700
s180

4+4AØ12

Märkused:
Betooni tugevusklass C30/37
Betooni keskkonnaklass XC2
Betooni kaitsekiht 50mm
Armatuuri mark A500HW
Fibo müüritis laduda ja armeerida
vastavalt tootja juhistele.