

Toonitav silikoonvaigu krohv Weber.pas 481 ~4 mm
Aluskrunt Weber.prim 403
Armeerimisegu Weber.therm 310 koos võrguga Weber.sys 835 ~5 mm
Super King plokk 450 mm
Kipskrohv min. 10 mm
 Dispersioonvärv

Värv/ tapeet
 Pahtel Knauf Super Finish või analoog
Kipsplaat GN13 standard või analoog 12,5 mm
 OSB plaat 8 mm
 Metallkarkass / mineraalvill Isover Premium 33 või analoog 66 mm
 OSB plaat 8 mm
Kipsplaat GN13 standard või analoog 12,5 mm
 Pahtel Knauf Super Finish või analoog
 Värv/ tapeet

Värv/ tapeet
Pahtel Knauf Super Finish või analoog
Kipsplaat GN13 standard või analoog 12,5 mm
OSB plaat 8 mm
Metallkarkass / mineraalvill Isover Premium 33 või analoog 66 mm
Fermacell kipskiudplaat või analoog 10 mm
Hüdriisolatsioon Fibergum 2 kihti või analoog
Plaadisegu 5 mm
Viimistlusplaat 8 mm

Siseviimistlus
 Pahtel Knauf Super Finish või analoog
 Kipsplaat GN13 standard või analoog 12,5 mm
OSB plaat 8 mm
 Metallkarkass 66 mm

Siseviimistlus
Pahtel Knauf Super Finish või analoog
2x Kipsplaat GN13 standard või analoog 12,5 mm
Metallkarkass 66 mm



MÄRKUS: Konstruktiivne osa lahendada eraldi projektiga. Garaaži katusele anda lisakalle telje C poole.