

PL1-PL1

- tuulutatav õhuruum
- pennid 60x200mm, s.600mm+mineraalvilltäide 400mm
- aurutõke
- roovid 22x100mm, s.200mm
- sisevoodrilaud, t=12mm

KL1-KL1

- katusekivid Tegalit
- puitroovid 45x45mm, samm 310-340mm
- tuulutusliist 30x45mm piki sarikat
- katuse difuusne aluskate Divoroll Universal 2S
- puitsarikad 60x200mm, s.600mm+mineraalvilltäide 200mm
- roovid 45x95mm, s.600mm+mineraalvilltäide 100mm
- aurutõke
- latid 45x45mm, s.600mm+mineraalvilltäide 50mm
- sisevoodrilaud, t=12mm

VL1-VL1

- põrandalauad, tmax=20mm
- kipsbetoon küttestorustikega 45mm
- soojusisolatsioon EPS80, 50mm
- punnitud servadega plaatkate OSB-3, 22mm
- vahelaetalad 50x220mm, s.600mm + mineraalvillast soojusisolatsioon 150mm
- ehituspapp
- roovlauad 22x100mm, samm 200mm
- peensaetud lauad ülekattega kahes kihis 2x(20x120-150mm)

VS1-VS1

- liimpuidust freespruss, 240x310mm

PP1-PP1

- põrandalauad, tmax=20mm
- betoonpõrand küttestorustikuga, 80mm
- betoon C25/30, armeeritud võrguga T6-150/150
- niiskustõke 2x PE-kile 0,2mm
- soojusisolatsioon EPS80, 100+100mm
- tihendatud liivalus, 200mm
- olemasolev kooritud aluspinnas

VV1-VV1

- kirjukivikrohv, 10mm
- keramsiitplokid 5MPa, 200mm
- Kingspan Therma TW58, 50mm

