

VL01

1. Põrandakate
2. Monoliitbetoonpõrand 80 mm, betooni klass min. C₃₀ (põrandaküttetorustik)
3. Sammumüra isolatsiooni plaat (Isover FL₀ v. analoog) soojusjuhtivus <0,035 w/mK
4. Raudbetoon õõnespaneel

VS01

1. Siseviimistlus
2. Bauroc Ecoterm 500 mm
3. Müüritise alussegu
4. Müüritis 14 mm

VS02

1. Siseviimistlus
2. Bauroc Ecoterm 500 mm
3. Müüritise alussegu
4. Fassaadikrohv

PP01

1. Põrandakate
2. Monoliitbetoonpõrand 80 mm, betooni klass min. C₃₀ (põrandaküttetorustik)
3. Radoonikile
4. Vahtpolüstüreensoojustus EPS120 v. analoog 285 mm
5. Tihendatud liivalus min 150 mm
6. Tihendatud killustikalus

KL01

1. Katusekate -plekk-katus, (Ruukki Klassik v. Analoo), toon RAL8019
2. Roovid 32x100 mm, samm vastavalt tootja juhiste.
3. vaheliist -> 50x25 mm
4. Armeeritud kile
5. Puitsarikad (niiskus max. 18%),
vahel mineraalvill (Isover Premium 33 v. analoog [0,033 W/mK])
6. õhu- ja aurutõkkekile Isover Vario XTRA v. analoog.
7. Puitroovitus 50x50 mm (niiskus max. 18%),
vahel mineraalvill (Isover Premium 33 v. analoog [0,033 W/mK])
8. 1x Kipsplaat 13 mm (Knauf GKB 13 v. analoog)
9. Viimistlus

SS01

1. Viimistlus
2. Bauroc Acoustic 100...150 mm
3. Viimistlus

SS02

1. Viimistlus
2. Bauroc Solid 200 mm
3. Viimistlus

MARKUSED:

Niisketes ruumides tuleb seinale teha viimistluse alla märjas tsoonis hüdroisolatsioon

Niisketes ruumides tuleb seinale teha viimistluse alla märjas tsoonis hüdroisolatsioon

