

- Siseviimistlus (nt tammeparkett 14 mm koos aluskattega)
- Raudbetoonplaat 80 mm (armatuur 150/150/5/5 klassiga B500, betooni klass C25/30)
- Ehituskile 0,2 mm (vuukide ülekate min 200 mm, teibitud)
- Vahtpolüstrürool (nt EPS 100 Silver) 200 mm
- Tihendatud liiavalus min 200 mm
- Olemasolev puutumata aluspinnas

SS-4

- Siseviimistlus
- Kipsplaat (nt Knauf GKB-A) 13 mm
- Puitlaastplaat (nt OSB-3) 10 mm
- Puitroovitus 50x50 mm s=600 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 50 mm
- Olemasolev sein
- Puitroovitus 50x50 mm s=600 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 50 mm
- Puitlaastplaat (nt OSB-3) 10 mm
- Kipsplaat (nt Knauf GKB-A) 13 mm
- Siseviimistlus

teostatud betoonist tasandusvalu

elastne vuugilint

±0,000

- Siseviimistlus
- Niiskuskindel vineer 40 mm

- Siseviimistlus (nt tammeparkett 14 mm koos aluskattega)
- Raudbetoonplaat 80 mm (armatuur 150/150/5/5 klassiga B500, betooni klass C25/30)
- Ehituskile (vuugid ülekattega 200 mm, teibitud) 0,2 mm
- Terastalad IPE100 (terase klass S355J2H, keskkonnaklass C3) 100 mm, vahele vahtpolüstürool (nt EPS 100 Silver) 50 mm ja niiskuskindel vineer 40 mm

- Siseviimistlus (nt tammeparkett 14 mm koos aluskattega)
- Raudbetoonplaat 80 mm (armatuur 150/150/5/5 klassiga B500, betooni klass C25/30)
- Ehituskile 0,2 mm (vuukide ülekate min 200 mm, teibitud)
- Vahtpolüstrürool (nt EPS 100 Silver) 200 mm
- Tihendatud liiavalus min 200 mm
- Olemasolev puutumata aluspinnas