









AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON 1

Tähis	Joonis	Kirjeldus	Vahetada
A-1	suitsueemalduseks kasutatav akna osa 	Leng: PVC Klaas: Kirgas Värvus: Valge 3x klaaspakett $U_{max}=0,9\text{ W/m}^2\text{K}$ Ülemisel korrusel akna avatava osa efektiivne pindala ühel aknal $1,1\text{ m}^2$. Aken varustada avamiseks pikendusvardaga.	1 tk
A-2		Hädaväljapääs Leng: PVC Klaas: Matt Värvus: Valge 3x klaaspakett $U_{max}=1,0\text{ W/m}^2\text{K}$ Avatava osa kõrgus minimaalselt 600 mm	1 tk
SU-1		Keldrisse minev uks Sile terasuks Värvus: RR23 Seest võtmeta avatavad EI-30 Suitsupidavus S200	1 tk
VU-1		Terasprofiiluksed Värvitoon: RR23 Kirgas turvaklaas Seest võtmeta avatavad $U_{max}<1,6\text{ W/m}^2\text{K}$ Fono: ei Lingid ja sulgurid kooskõlastada tellijaga.	1 tk
KU-1		Spoonitud puidust korteri välisuks EI 30 Värvitoon: Vertikaalne tammespoon Lingid ja sulgurid kooskõlastada tellijaga.	2 tk
KU-2		Spoonitud puidust korteri välisuks EI 30 Värvitoon: Vertikaalne tammespoon Lingid ja sulgurid kooskõlastada tellijaga.	2 tk
R-1		Pööningu tuulutusrest	2 tk
PL-1		Pööninguluuk Värvus: RR23 EI30 Suitsupidavus S200	1 tk

- Märkused:
- Avatäited loendatud seisuga 20.04.2022.