

Soe vesi saadakse elektriboileritest, mis asuvad iga korteri sansõlmes vertikaalselt seinale kinnitatult. Torustikuna kasutatakse plasttorusid. Sooja veeга varustatakse dushi, kätepesuvalamuid, köögivalamut.

Kanalisatsioon:

Hoone kanalisatsioon ühendatakse tänavavõrku.

Küte ja ventilaatsioon:

Küte: Hoonesse on projekteeritud elektrikiite ööpäevasel kütterezüimil. Küttekehadeks on termostadiga varustatud elektriradiaatorid. Radiatorid kinnitatakse seinale. Sansõlmedes on põrandas küttekabel.

Ventilaatsioon: Hoones on loomulik ventilaatsioon nii eluruumidest kui ka sansõlmedest. Köökides on väljatõmbekanal pliidi kohtäratõmbelt.

Elektri osa:

Põllu tänavale on ehitatud trafo - alajaam uue elamukompleksi tarvis.

Käesolevas elektripaigaldiste tööprojektiга on lahendatud ruumide valgustus, pistikupesade võrk, elektrikiite ja soojendussadmete toide.

Hoone elektrikiilp asub soklikorruusel. Korteri elektrikiilbid asuvad trepikoja - seintesse asetatuna niššides. Elektrikiilp on varustatud kahetariifse elektrienergia arvestiга. Lülitid ja pistikupesad hoones on paigaldatud siivistatult välja arvatud soklikorruusel asuvates keldiruumides ja garaazis, kuhu on paigaldatud krohvipealsed niiskuskindlad lülitid. Hoonel on ka välisvalgustid, mis paiknevad sissepääsude kohal, maja numbril valgusti ja garaazide esise valgustus.

Tuletõrje osa:

Hoone on tulepüsiv.

Välisseinad	- puhasvuuk tellismüüritis (510mm)
Vahelaed	- r/b paneelid
Siseseinad	- tellis (120mm)+krohv
Sise kandeseinad	- tellis (250mm ; 510mm)+krohv

Hoonel on puit - alumiinium aknad. Välisuksed on alumiinium profiilidest. Korteri tel on metall - turvauksed. Garaazi uksed, mis avanevad tuulekotta on metallist. (A30)

Hoonel on tagatud juurdepääs tuletõrjevahenditeга kahest autovärvavast, mõlemad avanevad Põllu tänavale (üks maja ette ja teine maja taha). Hoone otsafasadile pääseb ligi Vabaduse pst.-lt, naaber hoonete hoovidest. Garaazid moodustavad omaette tuletõkke sektsiooni ja on eraldatud tuulekojast tulepüsivate ustega. (A30).