

SEINTE TÜÜBID

Projekteeritud siseseinad on antud tabeli kujul ning märgitud tüübi tunnusega arhitektuursetel joonistel.

SEINA

TÄHIS

ESKIIIS MÄRKUS

VS - 1 313mm=fassaadilaudis20mm+
õhkvahe25mm+
tuuletõkke plaat 30mm+
puitroov 50x50mm, vahel soojustus+
puitpruss 50x150mm, vahel soojustus+
aurutõkkele 0,2mm
õhkvahe 25mm

vineer

VS -2 323mm=fassaadilaudis20mm+
õhkvahe25mm+
tuuletõkke plaat 30mm+
puitroov 50x50mm, vahel soojustus+
puitpruss 50x150mm, vahel soojustus+
aurutõkkele 0,2mm
õhkvahe 25mm+

Minerit SP, kruvipead ja vuugid teibitud

15mm keraamiline plaat kinnituskihil

VS - 3 363mm=fassaadilaudis20mm+
õhkvahe25mm+
tuuletõkke plaat 30mm+
puitroov 50x50mm, vahel soojustus+
puitpruss 50x150mm, vahel soojustus+
aurutõkkele
õhkvahe 25mm+

puitroov 50x50mm, vahel soojustus+
saunalaudis 13mm

VS - 4 283mm=fassaadilaudis20mm+
õhkvahe25mm+
tuuletõkke plaat 30mm+
puitroov 50x50mm, vahel soojustus+
puitpruss 50x150mm, vahel soojustus+
Aurutõkkele

15mm OSB3 plaat

SS - 1 246mm=

saunalaudis 13mm+

puitroov 50x50mm, vahel soojustus+

õhkvahe 25mm+

aurutõkkele

puitpruss 50x150mm, vahel soojustus+

8mm Luja plaat

SS - 2 181mm=

15mm keraamiline plaat kinnituskihil+

Minerit SP kruvipead ja vuugid teibitud

aurutõkkele

puitpruss 50x150mm, vahel soojustus+

15mm OSB3 plaat

SS - 3 mm=

Dekoratiivkrohv

100mm kergplok

15mm keraamiline plaat kinnituskihil

SS - 4

dekoratiivkrohv

100mm kergplok

dekoratiivkrohv

SS - 5 177mm=
saunalaudis 13mm+
kergplokk 100mm
hüdroisolatsioon+
15mm keraamiline plaat kinnituskihil