



MAAPINNA ABSOLUUTKÕRGUS 6.500= -1430

VÄLISVIIMISTLUS:

VÄLISSEIN
-1 VALGE POLÜMEERKROHV UMBRA-WEIS L96.C2.H

TUGIMÜÜRITIS
-2 NATURAALNE MONOLIITBEToon MÜÜR PAKSUS 200 MM

PEATREPP
-3 KEEVITATUD 15 MM PAKSUSEST COR-TEN TERASEST

KATUS
-4 HALL BITUUMENI BAASIL RULLMATERJAL KAETUD HALLI GRANIITKILLUSTIKUGA

VENTILATSIOONIKORSTNAD, PARAPETIPLEKID, VIHMAVEESÜLITID, AKNAPLEKID, JT. PLEKKDETAILID
-5 MUSTA VÄRVI (RAL 9011)

MAJA SOKKEL
-6 SOKLIPANEELIDE VIIMISTLUSESKS HARJATUD BETOONPIND

VERANDA JA RÕDU PIIRE
-7 30 MM ÜMARTORUST, VÄRVITUD VALGEKS (CAPAROL NATUR-WEIS)

TERRASS
-8 IMUTATUD LEHISE LAUDISEST PLATVORM

KLAASFASSAADID,AKNAD -MUSTA VÄRVI (RAL 9011) SOOJUSTATUD ALUMIINIUMRAAMIDEL KLAASITUD :
KAHEKORDSE KLAASPAKETIGA- HALLI TOONI ISEPUHASTUVA
PÄIKESEKAITSEKLAASIGA ,LAMINEERITUD JA KARASTATUD KLAASIDEGA KLAASPAKETIGA
15 mm vaheliistuga 2k(6hall.karast.+3/3sel.lamin.)-15
soojusjuhtivus 1,3 wm2k
heliisolatsioon 31 dB
valguse läbilaskvus 47 %
päikeseenergia läbilaskvus 41%

KLAASITUD VÄLISUKSED -MUSTA VÄRVI (RAL 9011) METALLRAAMIDEL KLAASITUD:
KAHEKORDSE KLAASPAKETIGA- HALLI TOONI ISEPUHASTUV
PÄIKESEKAITSEKLAAS ,LAMINEERITUD JA KARASTATUD KLAASIDEGA KLAASPAKETIGA
15 mm vaheliistuga 2k(6hall.karast.+3/3sel.lamin.)-15
soojusjuhtivus 1,3 wm2k
heliisolatsioon 31 dB
valguse läbilaskvus 47 %
päikeseenergia läbilaskvus 41%

TERASS KAETUD VALGET VÄRVI 800 X 300 PÕLETATUD GRANIITPLAATIDEGA

MAAPINNA ABSOLUUTKÕRGUS 6.500= -1430