








JRK	Ava tähis	Ava konstruktsioon A-laius, B-kõrgus	AVA mõõt mm A x B	AVA täite mõõt mm A x B	Arv tk.	Märkused
1	A-1		900x1100	880x1050	2	Mitteavatav, puit, toonitud, 2x klaaspakett, selektiiv, alusliistuga 30x30
2	A-2		2700x1100	2680x1050	1	Keskmine avatav, puit, 2x klaaspakett, selektiiv, toonitud, alusliist 30x30 mm
3	VU-1		900x2100	880x2080 VP	1	Valgusavadega soojustatud välisuks, puit, toonitud, 2x klaapakett, selektiiv lävepakuga
4	VU-2		1000x2100	980x2080 VP	1	Puitvoodriga välisuks, toonitud, lukuga,
5	TTVU-1		900x2100	880x2080 PP	1	Tuletõkke uks, EI 30 soojustatud, metall valge
6	SU-1		800x2100	780x2080 VP	1	Niiskuskindel vaheuks, valge, sile, valgusavaga
7	SU-2		700x1900	680x1880	1	Sauna uks, karast. klaas, õhutisavaga

SEINAKONSTRUKTSIOON	
Tähis	KIRJELDUS
VS-1	1.OSB-plaat 2.Puitkarkass 45x195 3.Kivivill-matt 4.Teh.papp 5.PLP-plaat 6.Horisont. roov 20x50 7.Vert.laudis
VS-2	1.Fibo-plokk 100 mm 2.Vill 50 mm 3.Fibo-plokk 200 mm 4.Horisont.roov 20x50 mm 5.Vert. laudis hõõveld. 12 mm
VS-3	1.Fibo-plokk 100 mm 2.Vill 50 mm 3.Fibo-plokk 200 mm 4.Õhekrohv 5 mm 5.Hüdroisolatsioon klaas-kiud võrguga 6.Vert.roov 22x120 mm, s. 60 cm 7.Foolium (teibitud) 8.Katkestusega horisont.roov 20x60 mm, s. 40 cm 9.Vert.laud 12 mm (viimistletud-haab)
VS-3 *	1.Fibo-plokk 100 mm 2.Vill 50 mm 3.Fibo-plokk 200 mm 4.Õhekrohv 5 mm 5.Hüdroisolatsioon 6.Glasuuritud seina plaat
VS-4	1.Fiboplokk 200 mm 2.Fassaad toonitud välistööde värviga.
VS-5	1.Puitkarkass 45x90 mm 2.OSB 3 plaat 10 mm 3.Roov 20x70 mm s. 40 cm (horisont. asetusega, katkestatud õhutuseks) 4.Vert. Vooderlaud 22 mm 5.25 mm kübarprofiil-tera karkass vert. asetusega 6.Tsementkiudplaat 8 mm kaetud kivipuruga.

SEINAKONSTRUKTSIOON	
Tähis	KIRJELDUS
SS-1	1.Õhekrohv 5 mm 2.Fibo-plokk 100 mm 3.Õhekrohv 5 mm 4.Hüdroisolatsioon 5.Glasuuritud seinaplaadid 8 mm
SS-2	1.Õhekrohv 5 mm 2.Fibo-plokk 100 mm 3.Õhekrohv 5 mm 4.Hüdroisolatsioon klaaskiudvõrgul 5.Glasuuritud seinaplaat 8 mm

MÄRKUSED

- 1.Avataited vaadeldud fassaadi poolt.
- 2.PP-parempoolne hingede asetus; VP-vasakpoolne hingede asetus

ABIHOONE EELPROJEKT		JÕONISE NIMETUS		MOOTKAVA
TELLJA	H. TREIBLUT	Avataidete spetsifikatsioon		1:50
ADRESS	PÄRNU, Kirsi tn.5	Seinakonstruktsioonide kirjeldus		
PROJEKTEERIJ	Ülevi ELJAND EP 00312 FIE-0001	PROJEKT	KUUPAEV	TÖÖ NR
		STAND	LEHT	
		A	6	04-2009-I
				LEHT