



LÕIGE 1-1

VS-1 - krohv või fassaadkivi (vt. vaated)
fibro-therm 380 mm
krohv

VS-2 - krohv või voodrilaud 18 mm
soojustus 200 mm või
150 mm + karkass 50 mm (vt.vaated)
fibro 200 mm
krohv

SS-1 - krohv
fibro 150 mm
krohv

SS-2 - krohv
fibro 150 mm
keraamiline plaat

SS-3 - krohv
fibro 200 mm
krohv

SS-4 - krohv
fibro 150 mm
min.vill 50 mm
alumineeritud tõkkepaaber
laud 22x100 mm
voodrilaud 18 mm

SS-5 - krohv
fibro 200 mm
min.vill 50 mm
alumineeritud tõkkepaaber
laud 22x100 mm
voodrilaud 18 mm

SS-6 - sisevärv
kipsplaat 25 mm (2x12.5)
Karkass ja min.vill 100 mm
kipsplaat 25 mm (2x12.5)
sisevärv

SS-7 - sisevärv
kipsplaat 25 mm (2x12.5)
Karkass ja min.vill 70 mm
kipsplaat 25 mm (2x12.5)
sisevärv

SS-8 - sisevärv
kipsplaat 25 mm (2x12.5)
Karkass ja min.vill 100 mm
kipsplaat 25 mm (2x12.5)
keraamiline plaat

P-1 - puitpõrand 20 mm
raudbetoonplaat 80 mm
hüdroisolatsioon 1.5 mm
soojustus (EPS) 50 mm
raudbetoonplaat 150 mm
soojustus (EPS) 100 mm
tihendatud alus

P-2 - keraamiline plaat 15 mm
raudbetoonplaat 80 mm
hüdroisolatsioon 1.5 mm
soojustus (EPS) 50 mm
raudbetoonplaat 150 mm
soojustus (EPS) 100 mm
tihendatud alus

P-3 - raudbetoonplaat 80 mm
hüdroisolatsioon 1.5 mm
soojustus (EPS) 50 mm
raudbetoonplaat 150 mm
soojustus (EPS) 100 mm
tihendatud alus

P-4 - puitpõrand 20 mm
raudbetoon 70 mm
kile
soojustus 50 mm
R/B paneel 220 mm

P-4A - keraamiline plaat 15 mm
(hüdroisolatsioon)
raudbetoon 70 mm
kile
soojustus 50 mm
R/B paneel 220 mm

P-5 - puitpõrand 20 mm
OSB-plaat 22 mm
kile
puittala ja soojustus 250 mm
(tala mõõt täpsustatakse
konstruktiivse osa projektis)
karkass 25 mm
kipsplaat 13 mm

P-6 - keraamiline plaat 15 mm
niiskuskindelvineer 22 mm
kile
puittala ja soojustus 250 mm
(tala mõõt täpsustatakse
konstruktiivse osa projektis)
karkass 25 mm
kipsplaat 13 mm

P-7 - terrassilaud 20/130 mm
roov 50 mm
kaitsematt 3 mm
SBS katusekatte 8 mm
jäik vill plaat 25 mm
puittala ja soojustus 250 mm
(tala mõõt täpsustatakse
konstruktiivse osa projektis)
kile
karkass 25 mm
kipsplaat 2x12.5 mm=25 mm

K-1 - protan katusekate
klaaskangas
OSB-plaat 22 mm
hõre laudis 22x120 mm
puiffarm
puiste vill 300-400mm
aurutõke
roov 25 mm
kipsplaat 12.5 mm

NOWAP P R O J E K T NOWAP PROJEKT OÜ, REG. 11352535 KUHLBARSITN. 1-313, TALLINN, 10128 TEL/FAX: +372 62 07 666 e-mail: info@nowap.ee web: www.nowaprojekt.ee		telija:	INGVAR ALLEKAND	
		objekt:	PAARISELAMU EELPROJEKT KÕRTSU III MÜ, LIIKVA KÜLA, HARKU VALD, HARJU MAAKOND	
		joonis:	LÕIGE 1-1	
staadium:	EELROJEKT	vastutav arhitekt:	TIJU LEPASAAR	joonise nr: 008
töö nr:	EEP-10-2008	arhitekt:	ANDREI PALADJUK	kuupäev: 01-03-2009
				M 1:100