

Hetkel on katusel (Projektis A 13) kolm Malmerk Fassaadide 2004. aastal paigaldatud alumiiniumprofiilidest kinnist akent (mõõdud 2700*800).

Probleem on aga see, et alumiiniumprofiilid külmaga higistavad ja konstruktsioonid on märjad.

Kuna seal on kolm ava, siis oleks soov panna sinna 3*2 Velux'i katusakent, mida saaks ka avada ja pimendada.

Katusekate on savikivi. Roovide vahet ei tea, tuleb kohapeal üle vaadata.

- **3 TK - SPECIAL GGLK (GGL SK01 206630A)** – SOLAR katuseaken 114 x 70 cm. Valge puit. Kaasas juhtmevaba seinalüliti. Integreeritud tuulutus. Tolmu- ja putukafilter.
- Thermo Technology™. Lisatihend. Kolmekordne klaaspakett + argoon, Uw - 1,0 W/m2K.
- **3 TK - GGL SK01 2066** - Katuseaken 114 x 70 cm. Integreeritud tuulutus. Tolmu- ja putukafilter. Thermo Technology™. Lisatihend. Valge värv. Kolmekordne klaaspakett + argoon Uw - 1,0 W/m2K.
- **3 TK - EKW SK01 0021E** – Veeplekk. Katuseakende rühmiti paigaldamiseks profiilisse katusekattematerjali, max profiili kõrgus 120 mm. Kahe akna lengi vahe a=100 mm.
- **6 TK - BDX SK01 2000** - Paigalduskomplekt (Soojustusraam, paigalduskrae, veerenn).
- **6 TK - BBX SK01 0000** – Aurutõkkekile.
- **6 TK - MSL SK01 5060S** - SOLAR päikesevari, kaasas juhtmevaba seinalüliti.