








tähis	ava, mõõt	arv:	kokku:	märkused:
VU-1			2tk	soojustatud metallraamil sile metalluks; mõlemad pooled peavad olema eraldi avatavad, ilma keskmise postita; - värv: ukse ja lengi värv grafiithall - lävepakuga; - lukk: mõlemalt poolt lukustatav; Abloy ühepoolne sneperluk, pöördnupp lukataval pool. - käepide: Abloy 3-20/007 AI Presto - soojapidavus U=1,4 W/m2K
U-1			4tk	metallraamil sile metalluks; mõlemad pooled peavad olema eraldi avatavad, ilma keskmise postita; - värv: ukse ja lengi värv grafiithall - lävepakuta; - lukk: mõlemalt poolt lukustatav; - käepide: Abloy 3-20/007 AI Presto - soojapidavus U=1,4 W/m2K
U-2 EI 30			2tk	metallraamil sile metalluks; mõlemad pooled peavad olema eraldi avatavad, ilma keskmise postita; - tuletõkkeuks EI 30 - värv: ukse ja lengi värv grafiithall RAL 7024 - lävepakuta; - lukk: mõlemalt poolt lukustatav; - käepide: Abloy 3-20/007 AI Presto
U-3 EI 30		parem vasak	1tk 1tk	2tk metallraamil sile metalluks - tuletõkkeuks EI 30 - värv: ukse ja lengi värv grafiithall RAL 7024 - lävepakuta; - lukk: mõlemalt poolt lukustatav; - käepide: Abloy 3-20/007 AI Presto
U-4		parem vasak	1tk 1tk	2tk metallraamil sile metalluks - värv: ukse ja lengi värv grafiithall RAL 7024 - lävepakuta; - lukk: mõlemalt poolt lukustatav; - käepide: Abloy 3-20/007 AI Presto
U-5 EI 30			1tk	klaasitud metallraamil sile metalluks; mõlemad pooled peavad olema eraldi avatavad, ilma keskmise postita; - tuletõkkeuks EI 30 - klaas: armeeritud, karastatud, mattklaas - värv: ukse ja lengi värv grafiithall RAL 7024 - lävepakuta; - lukk: mõlemalt poolt lukustatav; - käepide: Abloy 3-20/007 AI Presto
U-6		parem vasak	- 1tk	1tk metallraamil sile metalluks; - värv: ukse ja lengi värv grafiithall RAL 7024 - lävepakuta; - lukk: mõlemalt poolt lukustatav; - käepide: Abloy 3-20/007 AI Presto NB! Võimalusel muudetakse olemasoleva ukse avamise suund

Märkused:

- Skeemil on antud müüriava mõõdud.
Kontrollida tegelikud müüriava mõõdud enne avatäidete tellimist.
- Tuletõkeuste paigaldamisel kasutada tulekindlat montazivahtu.
- Tuletõkkeuksed lävepakuta ja suitsutihenditega.
- Avatäidete tähised esitatud arhitektuurse osa plaanidel.
- Joonis on mõeldud ainult hinnapakkumiseks.
- Teostaja vastutab klaasi ja raami konstruktiivse tugevuse ja turvalisuse eest

 Tartu Arhitektuuribüroo® Minnoli OÜ Ülikooli 4-10, 51003 Tartu, tel. 730 82 60 arhpro@arhpro.ee			Objekti asukoht: Maardu, Keemikute 1b
Tellijä:	MATUSEBÜROO KRISTIN OÜ		Projekti osa: arhitektuur
Objekt:	MAARDU LEINAMAJA JUURDEEHITUS		Staadium: põhiprojekt
Joonis:	AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON		Joonise nr.: A-7
Peaarhitekt:	R. Smuškin		Skaala: 1:100
Projekti autor:	S. Kolesnik		Töö nr.: AB 12-10
			Kuupäev: 20.05.2010