

TALAD JA POSTID
1:50

olemasoleva lae kõrgus 2590mm

LIIMPUIT GL24(h) 100x240
L=ca. 2,7m

LIIMPUIT GL24(h) 100x240
L=ca. 4.020m

240

+2.390

ca.2,5m

ca.2,5m

2388

SÕLM 1

LIIMPUIT GL24(h) 100x100 ca.2,5m

LIIMPUIT GL24(h) 100x100 ca.2,5m

LIIMPUIT GL24(h) 100x100 ca.2,5m

põrandakate 15mm
tasanduskiht 15mm
betoon 80mm
polüsürool 100mm

± 0.000

postide asukohad 50 100 2500 3838 100 441

olemasolevas seinad 2800 3600 300

120 120

-0.210

Technical cross-section drawing of a floor slab with a central opening. The drawing shows various layers and components:

- tasanduskiht**: Leveling layer (top layer).
- põrandaküte**: Floor heating layer (middle layer).
- hüdroisolatsioon**: Hydro insulation layer (bottom layer).
- betoon C25**: Concrete reinforcement in the central opening.
- olemasolev rb. plaat**: Existing reinforcement plate.
- stürool 100mm**: Styrofoam insulation layer.
- tihendatud pinnas**: Compacted ground.
- 8/8/100/100 A400H 250x250**: Reinforcement bar specifications.
- Dimensions**: 100 (width of opening), 150 (total thickness), 300 (width of slab), 15 (thickness of top layer), 80 (thickness of middle layer), 100 (thickness of bottom layer).
- Levels**: ± 0.000 (floor level), -0.210 (ground level).

- mõõdud on orienteeruvad, täpsustatakse objektil.
- - Projekteeritud konstruktsioonid
- Eemaldatavad konstruktsioonid
- - Olemasolev konstruktsioon
- Tala kinnitatakse iga fermi alumise vöö kõlge tugevdatud metallnurgaga
- Vajadusel võib postid nihutada seina sisse