

K - Projekteeritud katus

Katusekate kivi, sile
Hor. roov 50 x 50 mm, samm kivi paig. juhendi järgi
Vertik. roov 22 x 100 mm, samm fermide järgi
Hingav aluskate
Puitfermid, samm fermitootja juhendi järgi

VL - Projekteeritud vahelagi

Puistevill 600 mm
Puitfermide alusvöö
Aurutõkkekile(nt EUROVENT Aktiv SK2 90g/m²)
Risti roov 22 x 100 mm, s=400 mm
Kipsplaat 2 x 13 mm(nt GYPROC GN)
Siseviimistlus

VS1 - Projekteeritud välissein

Vertik. pealistik laudis
Hor. roov 22 x 100 mm
Vertik. roov 22 x 100 mm
Tuuletõkkevillaplaat 100 mm (nt RKL Facade)
Bauroc ecoterm 375 mm
Krohv
Viimistlus
*Märgades ruumides:
Hüdroisol. + keraamiline plaat

SS1 - Projekteeritud sisesein

Viimistlus
Krohv
Bauroc plokk 200 mm
Krohv
Viimistlus
*Märgades ruumides:
Hüdroisol. + keraamiline plaat

SS3 - Projekteeritud sisesein

Viimistlus
Krohv
Bauroc plokk 100 mm
Krohv
Viimistlus
*Märgades ruumides:
Hüdroisol. + keraamiline plaat

P - Projekteeritud põrand

Benders plaatvundament:
R/b plaat 100 mm
Ehituskile 0,2 mm
EPS 120 300 mm
Tihendatud killustik 200 mm
Tihendatud pinnas

V - Projekteeritud vundament

Benders plaatvundament:
Sokli harjatud betoonikiht
Benders EPS L-plokk (h=400 mm), paksus 100 mm
Ehituskile 0,2 mm
R/b 400 - 600 mm

