VAADE PÕHJAST



VAADE LÄÄNEST

VAADE IDAST

K-04
Valtsplekk
roov 32 mm c/c 40 mm
pikiroov/tuultutus 45 mm
Katusealuskate
prussid 45*220 c24/soojustus 400 mm
aurutõke 0,2 mm
roov 28*70 c/c 300
laekate kips/ laudis



Drenaažikiht vähemalt 50 mm allpool drenaažitoru min läbimõõt 90 mm kaldega vähemalt 1:1200; Drenaažitoru alumine serv peab olema maja vundamendist vähemalt 150 mm madalamal

KL-3
Valtsplekk
roov 32 mm c/c 40 mm
pikiroov/tuultutus 45 mm
Katusealuskate
prussid 45*405/soojustus 400 mm
aurutõke 0,2 mm
roov 28*70 c/c 300
laekate kips/ laudis

Liimpuittalad ja katus

HT-1	Dimensions240 x 9 285 x 440 GL28c	Liimpuittala
HT-2	Dimensions200 x 9 285 x 440 GL28c	Liimpuittala



Drenaažikiht vähemalt 50 mm allpool drenaažitoru min läbimõõt 90 mm kaldega vähemalt 1:1200; Drenaažitoru alumine serv peab olema maja vundamendist vähemalt 150 mm madalamal

VS1

13 mm	Kips 13 mm
12 mm	OSB
1 mm	Aurutõke0,2 mm
45 mm	Puitkarkass/soojustusvill
195 mm	Puitkarkass/soojustusvill
30 mm	Tuuletõkkeplaat isover RKL Fasade
22 mm	Roovitus
22 mm	Roovitus
21 mm	Täispuitpaneel

VAADE LÕUNAST

SS4

13 mm	Kipsplaat (1)
12 mm	OSB (1)
95 mm	Puitkarkass/soojustusega
12 mm	OSB (1)
12 mm	Kipsplaat (1)

Mõõtkava

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10