

KATUSLAGI KL-1 (U=0,09 W/(m²K):

- KATUSEKATE - VALTSPLEKK 0.6mm
- ALUSLAUDIS 32x100mm, s.300mm
- PUITROOV 32x50mm, sarika kohal
- ALUSKATE
- TUULUTUSVAHE / PUITROOV 45x75mm, sarika kohal
- SARIKAD, vastavalt ek projekteile 200mm, vahel SOOJUSTUS 100+100mm (nt. Kingspan Therma TP 10)
- SOOJUSTUS 50mm (nt. Kingspan Therma TP 10)
- ROOVITUS 25x75mm, sarikate kohal
- HORISONTAALNE ROOVITUS 25x75mm, s.400mm
- 2x KIPSPLAAT või LAUDIS 25MM
- SISEVIIMISTLUS

KATUSLAGI KL-2 (U=0,09 W/(m²K):

- KATUSEKATE - VALTSPLEKK 0.6mm
- ALUSLAUDIS 32x100mm, s.300mm
- PUITROOV 32x50mm, sarika kohal
- ALUSKATE
- TUULUTUSVAHE / PUITROOV 45x75mm, sarika kohal
- SARIKAD, vastavalt ek projekteile 200mm, vahel SOOJUSTUS 100+100mm (nt. Kingspan Therma TP 10)
- SOOJUSTUS 50mm (nt. Kingspan Therma TP 10)
- ROOVITUS 25x75mm, sarikate kohal
- HORISONTAALNE ROOVITUS 25x75mm, s.400mm
- 2x KIPSPLAAT või LAUDIS 25MM
- SISEVIIMISTLUS

