






SKEEM 1:50	KONSTRUKTSIOONI KIRJELDUS
	SS-06: Kinniehitatav ava E160 Siseviimistlus (vastavalt sisearhitektuurile) Keramiitplokkmüüritis 200 mm Õhuvahe 55 mm Puitkarkass 50x100 / min.vill 100 mm Kipsplaat 2x 12,5 mm Siseviimistlus (vastavalt sisearhitektuurile) Tulepüsivus E160
	SS-07: Kinniehitatav ava E160 - *sulgeda vastavalt olemasolevale seinakonstruktsioonile Siseviimistlus (vastavalt sisearhitektuurile) Tuletõkke kipsplaat 2x 12,5 mm Puitroov 25x50 25 ... 55 mm Puitkarkass 50x150 / min.vill 150 mm Puitroov 25x50 25 mm Kipsplaat 2x 12,5 mm Siseviimistlus (vastavalt sisearhitektuurile) Tulepüsivus E160
	VL-04: Lagi trepi all E160 Puitkarkass 50x150 / min.vill. 150 TT-kipsplaat 2x 12,5 mm Siseviimistlus (vastavalt sisearhitektuurile) Tulepüsivus E160
	VL-05: Ripplagi Puitkarkass 50x50 / min.vill. 50 Kipsplaat 12,5 mm Siseviimistlus (vastavalt sisearhitektuurile)
	PP-02: Projekteeritud põrand pinnasel *põrand taastada vastavalt olemasolevale olukorrale Siseviimistlus (vastavalt sisearhitektuurile) R/b plaat / armeering 80 mm Ehituskile x2 (jätkud 200 mm ülekattega, teibitud) Soojustus EPS 100 x2 2x 100 mm Tihendatud killustik- või liivalus (vajadusel filterkangas) 250-400 mm Olemasolev pinnas