




Vaade väljaspoolt  # - mõõt on orienteeruv, täpsustada kohapeal, peab olema vana akna sarnaseks	Laius:	1,80 m	1 tk	
	Kõrgus:	0,85 m		
	Tähis plaanil		A01	
	Avatavus		Mitte avatav	
	Materjal		Puitaluiniium	
	U-arv:		Uw=0,83 W/m2*K	
	Tulepüsivus		EI-30	
	Klaas		Armeeritud või tuletõkkeklaas	
	Klaaspaketi päikesekaitse faktor: g=0,40			
	Vaade väljaspoolt  # - mõõt on orienteeruv, täpsustada kohapeal, peab olema vana akna sarnaseks	Laius:	1,80 m	2 tk
Kõrgus:		0,85 m		
Tähis plaanil		A02		
Avatavus		Avatav		
Materjal		Puitaluiniium		
U-arv:		Uw=0,83 W/m2*K		
Tulepüsivus				
Klaas				
Klaaspaketi päikesekaitse faktor: g=0,40				
Vaade väljaspoolt  # - mõõt on orienteeruv, täpsustada kohapeal, peab olema vana akna sarnaseks		Laius:	1,80 m	2 tk
	Kõrgus:	0,85 m		
	Tähis plaanil		A02*	
	Avatavus		Avatav	
	Materjal		Puitaluiniium	
	U-arv:		Uw=0,83 W/m2*K	
	Tulepüsivus			
	Klaas			
	Klaaspaketi päikesekaitse faktor: g=0,60			
	Märkused: 1. Joonisel esitatud mõõdud on ehitusliku avade mõõdud. 2. Joonis on ainult hinnapakkumise koostamiseks. 3. Enne toodete valmistamist mõõta olemasolevad konstruktsioonid üle. 4. Valmistaja peab arvestama sisse paigaldamise montazi vahed. 5. Toodet on vaadatud väljaspoolt. Avanevus tuleb täpsustada omanikuga. 6. Turvalisuse aste, tapsustada enne tellimist tellijalt. 7. Sulused on tootja standard. 8. Vent. avad määrata koostöös vent.inseneriga, vajadusel näha ette tuulutuspiilud. KÕIKI MÕÖTE JA AVANEVUS KONTROLLIDA KOHEPEAL PEALE AVADE VALMIMIST JA ENNE TOODETE TELLIMIST! Hoone on miljööväärtuslikus alas!			
Üksikelamu rekonstueerimisprojekt			Töö nr: 2583MK	
, Pirita linnaosa Tallinn, Harjumaa			Formaat A4	Mõõtkava
Joonis:	Üksikelamu Akende spetsifikatsioon 01		Versioon V01	Kuupäev 03/11/2025
Projekti osa:	Arhitektuurne (AR)		Joonise nr	
Staadium:	Eelprojekt		AR-8-01	