



VÄLISVIIMISTLUSE MATERJALID:

- 1) Valtsprofiil plekk RAL7030
- 2) Räästakast, peensaetud voodrilaud, 18x120 mm
- 3) Kolmanda korruse sein, peensaetud voodrilaud 22x145 mm
- 4) Esimese ja teise korruse sein, peensaetud voodrilaud 22x145 mm
- 5) Tellismüür, Wienerberger Wienerberger Bergen v analoog
- 6) Vihmaveesüsteemid, Pural kattega RAL7030
- 7) Veeplekid, parapetiplekid, Pural kattega RAL7030, PVC katte puhul samas toonis PVC kattega plekid
- 8) Teraspiirded, tsink, pulbervärv RAL7030
- 9) Monol.betoon A klassi sile vormipind
- 10) Sillutis Wienerberger Norton

- 11) Tsementkiudplaat, toon nat.hall
 - 12) Karastatud opaaklaas
 - 13) Roostevaba satiin terasplekk
 - 14) Valge krohvipind, Tikurila Facade 5035
- Fassaadilaudise värvi toon 2.-4. korruse ulatuses on 9374. 3. korruse osas 9167. räästa tuulekasti alumine pind 9233. Laudise toonid on antud vastavalt kataloogile Teknocolor 2001.

MÄRKUSED:

1. AR osa projekti vt. koos vastavate inseneriosade jooniste ja seletuskirjadega
2. Projekti muudatused kooskõlastada projekti autoriga
3. Nähtavale jäävate betoonpindade viimistlusklass "a"
4. Detailide asukohad vt. plaanid ja lõiked
5. Kõik nõuded elementide kinnitustingimustele vastavalt projekti konstruktiivsele osale.
6. Tööde kvaliteet vastavalt RYL nõuetele.
7. Katuste, seinte, põrandate ja vahelagede tüüplõiked vt. projekti konstruktiivne osa.
8. Kõik tuuletõkkeplaatide liitekohad tihendada vastavalt tootja juhenditele.

