



Ruukki Classic
roovitis - tihedus 32x100mm
tuulutuspluu - sarikate kohal vahellist 25mm
aluskaate - armeeritud kile
tuulutuspluu 50mm sarikate pealispuude (50x100mm) vahel
tuultökkkeplaat 25mm
sarikad 50x200, samm 600mm, vahel tihedus kivivill
aurutökkkepaber
roovitus 100x50mm, samm 400mm, vahel tihedus kivivill 100mm
kipsplaat 2x13mm
KOKKU 458mm

3.K



TINGMÄRGID		PROJEKTEERITUD SÕRESTIKSEIN VÕI KATUSLAGI
		PROJEKTEERITUD MOODULKORSTEN 360x500mm, kütteilõõr Ø180mm ja vent.

1. JONNISTE KOOSTAMISEL ON ARVESSE VÕETUD INVENTARISEERIMISE JONNISED
2. OLEMASOLEVATE RUUMIDE NING KONSTRUKTSIOONIDE MÕÕDUD TÄPSUSTADA KOHAPEAL
3. UUTE AVADE SIDUMIST VÕIB KORRIGEERIDA ANNULT PROJEKTEERITJA POOL T KOOSKÕLA STATUD ALUSEL
4. JUHUL , KUI EHITAMISEL TINGIMUSED MUUTUVAD, TULEB PÕÕRUDA PROJEKTEERITJA POOLE
5. SEINTE JA PÕRANDATE KONSTRUKTSIOONID V.T. JONN. SEINA JA PÕRANDA TÕÕBID