

| Pos. | Skeem | Ava mõõt  | Kogus | Tehniline info                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-1  |       | 2580x1200 | 8 tk. | <p>Avatav aken</p> <p>klaas: 3x klaaspakett (sisemine selektiivklaas)</p> <p>leng ja raam: PVC</p> <p>viimistlus seest: valge</p> <p>viimistlus väljast: tumehall (RAL7016)</p>                                                          |
| A-2  |       | 2580x2200 | 1 tk. | <p>Osaliselt avatav aken</p> <p>klaas: 3x klaaspakett (sisemine selektiivklaas)</p> <p>leng ja raam: PVC</p> <p>viimistlus seest: valge</p> <p>viimistlus väljast: tumehall (RAL7016)</p> <p>NB! avatav osa terrassiuksena kasutatav</p> |
| A-2* |       | 2580x2200 | 1 tk. | <p>Osaliselt avatav aken</p> <p>klaas: 3x klaaspakett (sisemine selektiivklaas)</p> <p>leng ja raam: PVC</p> <p>viimistlus seest: valge</p> <p>viimistlus väljast: tumehall (RAL7016)</p> <p>NB! avatav osa terrassiuksena kasutatav</p> |

#### MÄRKUSED:

- Joonis on ainult ehituspakkumiseks
- Konstruksioonid üle kontrollida ja dimensioneerida konstruktori poolt
- Käesolev joonis tühistab kõik sama tähistusega varasema kuupäevaga joonised
- Enne akende valmistamist mõõta ol.olevad konstruktsioonid üle.
- Valmistaja peab arvestama sisse paigaldamise montaaži vahed.
- Aknad on vaadatud väljaspoolt. Aknad avanevad ruumi poole.
- Käepidemed- tootja standard. Käepide kooskõlastada enne tellimist pr.autoritega ja tellijaga.
- Kõik paigaldus sõlmed teostada uksetootja poolt selleks ettenähtud detailide ja elementidega (katteliistud, veeplekk jne.)
- Nõuded klaspakettile: 3-kordne klaaspakett, sisemine selektiivklaas, soojusjuhtivus tegur  $k = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .
- Akende ja klaaside turvalisuse aste, täpsustada enne akende tellimist tellijalt.
- Sulused on tootja standard.
- Vent. avad määrata koostöös vent.inseneriga, vajadusel näha ette tuulutuspiilud.