

Katusekate / katusekivi, näiteks " Monier-Roofing " /
Puitroovitis / 50 x 50 mm, s: vastavalt katusematerjali tootja juhisele /
Distsantsliist / puit, 25 x 50 mm, piki sarikat /
Aluskattekiht / näiteks " Divoroll " /
Puitsarikas / 50 x 200 mm, s : 600 mm /
Käigulauad
Tuuletõke / 30 mm /
Soojustus / mineraalvill, 250 + 50 mm, talade vahel /
Puitroovitis / 100x50, risti taladega, s: 400 mm /
Puitalastik / 75 x 250 mm, s: 600 mm /
Aurutõkkekiht
Kipsplaat / 2x13 mm / , terasroovitisel
Viimistluskiht

Aluskattel parkett või täissulund puitlaudis
OSB plaat 18...20 mm
Heliisolatsioon / mineraalvill, 200 mm, talade vahel /
Puitroovitis / 100x50, risti taladega, s: 400 mm /
Puitalastik / 75 x 250 mm, s: 600 mm /
Aurutõkkekiht
Kipsplaat / 13 mm, terasroovitisel 20 mm /
Viimistluskiht

Soovituslikult süvaimmutatud puidust restid
Tasakatuse kattematerjal / ülespõõretega seintele
Niiskuskindel vineer või OSB plaat, 18...20 mm
Puitsõrestik / kallete andmiseks /
Puitalastik / 75 x 200 mm, s: 600 mm /
Viimistlusplaat, näiteks "Minerit 8 mm"

Katusekate / katusekivi, näiteks " Monier-Roofing " /
Puitroovitis / 50 x 50 mm, s: vastavalt katusematerjali tootja juhisele /
Distsantsliist / puit, 25 x 50 mm, piki sarikat /
Aluskate / näiteks : " Divoroll " /
Puitsarikas / 50 x 200 mm, s: 600 mm /

Ilmastikukundel värvkate
Horisontaalne puitlaudis
Õhkvahe / 25...30 mm /
Tuuletõke / 30 mm /
Soojustus / mineraalvill 200 mm /
Kergplokki 250 mm
Tasanduskiht / jämeplahtel ning peenplahtel /
Siseviimistluskiht / värv või tapeet /

Ilmastikukundel värvkate
Horisontaalne puitlaudis
Õhkvahe / 25...30 mm /
Tuuletõke / 30 mm /
Soojustus / mineraalvill 200 mm /
Kergplokki 250 mm
Tasanduskiht / jämeplahtel ning peenplahtel /
Siseviimistluskiht / värv või tapeet /

Fassaaditellis / näiteks " Wienerberger ", vt. joon. EP 7 ja EP 8
Õhkvahe / 25...30 mm /
Tuuletõke / 30 mm /
Soojustus / mineraalvill 200 mm /
Kergplokki 250 mm
Tasanduskiht / jämeplahtel ning peenplahtel /
Siseviimistluskiht / värv või tapeet /

Fassaaditellis / näiteks " Wienerberger ", vt. joon. EP 7 ja EP 8
Õhkvahe / 25...30 mm /
Tuuletõke / 30 mm /
Soojustus / mineraalvill 200 mm /
Kergplokki 250 mm
Tasanduskiht / jämeplahtel ning peenplahtel /
Siseviimistluskiht / värv või tapeet /

Sokli osas maakivist õhuke katteplaat (näiteks "Ecolit")
Vertikaalne hüdroisolatsioon
Kergplokki või monoliitne raudbetoon / 200 mm /
Soojustus / vahtpolüstürool / 100 mm /
Kergplokki või monoliitne raudbetoon / 250 mm /
Tihendatud pinnas

Horisontaalne hüdroisolatsioon tsemri perimeetri !
Elastne vunk põrandas tsemri perimeetri !
Vertikaalne hüdroisolatsioon tsemri hoone perimeetri
Sademeeves dren tsemri hoone perimeetri

Vertikaalne hüdroisolatsioon tsemri hoone perimeetri
Sademeeves dren tsemri hoone perimeetri

Paigaldussegul klinkerplaat
R/b põrand / 100 mm /
Niiskustõke
Vahtpolüstürool / 100 mm, näiteks " Styrofoam " /
Tihendatud kruusalus / minim. 200 mm /
Pinnas

Viimistluskiht
Aluskattel parkett või paigaldussegul klinkerplaat
R/b põrand / 100 mm /
Niiskustõke
Vahtpolüstürool / 100 mm, näiteks " Styrofoam " /
Tihendatud kruusalus / minim. 200 mm /
Pinnas

Ol. olev raudbetoonpõrand
Tihendatud kruusalus
Pinnas

Viimistluskiht
Aluskattel parkett või paigaldussegul klinkerplaat
Tasanduskiht / näiteks " Vetomit " /
Niiskustõke
Ol. olev raudbetoonvahelagi

LÕIGE 1-1

Märkused :

Treppide mõõdud täpsustada objektile enne trepi valmistamist !

OÜ Steel, Reg nr. 10694914, reg. kuupäev 28.09.2000 Ropka tee 19, 51013, Tartu. mail : steel.ou@hotmail.com tel. 50 24 404	Tellija / omanik : Väino Poltan			Töö nr. EP-01-08		
	Objekt :Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Võhandu tn 8A, elamu laiendamine. Eelprojekt.			STAAD	LEHT	LEHTI
				EP	9	12
Insener :	H. Puusepp			LÕIGE 1-1		M 1 :100
Projekt. :	H. Vadi		10.2008			