



MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.
- Enne lõppviimistlusmaterjalide tellimist kooskõlastada värvitoonid Tellijaga.
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitustest/ettekirjutustest.
- Kriipsjoonega on fassaadil tähistatud tule tõkkeseptsiooni piirid. Tule tõkkepiirina kasutatakse soojustuses tule tõkkeseptsioonide vahel 200mm laiust kivivillariba.

- 1 Caparol SILS "B" soojustussüsteem, pealispind: Capatect–Fassadenputze R+K
TOON: hall (S7.08.51 Sadolini värvikaart)
- 2 Caparol SILS "B" soojustussüsteem, pealispind: Capatect–Fassadenputze R+K
TOON: helebeež (E7.18.80 Sadolini värvikaart)
- 3 Caparol SILS "B" soojustussüsteem, pealispind: Capatect–Fassadenputze R+K
TOON: tumebeež (D9.36.57 Sadolini värvikaart)
- 4 Caparol SILS "B" soojustussüsteem, pealispind: Capatect–Fassadenputze R+K
TOON: pruun (RR31)
- 5 Katus, aknaplekk, vihmaveesüsteem TOON: ZN
- 6 Laudisosa, TOON: pruun (RR31)
- 7 Soojustatud metalluks, TOON: helehall (RR31)
- 8 Ventilatsioonirest, TOON: ZN või hall