

|                                                                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | tavalülit 1ne                               |
|  | veksellülit 1ne, faasikatkesega (phase-cut) |
|  | mahuandur-lülit, paigaldatakse lakke        |
|  | dimmerdusega lülit 1ne                      |
|  | dimmerdusega veksellülit                    |

**NB!** Lülitid paigaldada kõrgusele 1000mm põrandast, kui ei ole märgitud teisiti.

Lülitid ja pistikupesa Jung LS990, toon valge

\*Täpsem valgustite spetsifikatsioon on sisearhitektuuri projekti spetsifikatsioonide osas.

- 
- Architectural floor plan of the ground floor (Keldrikorrus) of a building. The plan shows various rooms including a living room (Eesruum, 10.3 m²), a kitchen (Küü, 4.0 m²), a bathroom (Pesu, 2.8 m²), a staircase (Trepp, 7.9 m²), and a toilet (WC, 1.07 m²). It also includes a basement (Kelder, 20.9 m²) and a ground floor area (Keldrikorrus, 31.9 m²). The plan is detailed with dimensions, room names, and technical specifications. A grid system with letters A, B and numbers 1, 2 is used for reference. A north arrow is located at the top center.