


### ARMATUURI SPETSIFIKATSIOON

| Pos. | Klass | Diam.<br>mm | Arv<br>tk | Pikkus<br>mm | Mass<br>kg | a<br>mm | b<br>mm | c<br>mm | d<br>mm | e<br>mm | u | v | x<br>mm | y<br>mm |
|------|-------|-------------|-----------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|---------|
| A1   | B500B | 16          | 15        | 400          | 0.63       | 400     |         |         |         |         |   |   |         |         |
| B1   | B500B | 10          | 16        | 1000         | 0.62       | 500     | 500     |         |         |         |   |   |         |         |
| S1   | B500B | 8           | 14        | 1020         | 0.4        | 150     | 330     | 90      | 300     | 150     |   |   |         |         |

ANTUD ON PAINUTUSPIKKUSTE VÄLISMÕÖDUD



#### SEINTE ARMATUURI KULU KOKKU:

|          |         |          |
|----------|---------|----------|
| Ø8B500B  | 5.63 kg |          |
| Ø10B500B | 538jm.  | 331.9 kg |
| Ø16B500B | 9.47 kg |          |

kuupäev 26-10-2025

|             |                 |                     |
|-------------|-----------------|---------------------|
| Konstruktor |                 |                     |
|             | skaala<br>M1:20 | SEINTE SÕLMED       |
|             |                 | joonise nr.<br>K-03 |