



Märkused:

1. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
2. Kõik mõõdud täpsustada objektil
3. Kõikide toodete paigaldamiseks tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest
4. Tuletõkkeseksioonide vahel kasutada soojustuses 200mm laiust kivivillariba (näidatud vaadete)

1. Sokkel: soojustus, sokli katteplaadid, toon: hall (S7.08.51 Sadolini värvikaart)
2. Välissein: Caparol SILS "B" soojustussüsteem või samaväärne, krohv Capatect-Fassadenputze R+K või samaväärne, toon: valge
3. Välissein: Caparol SILS "B" soojustussüsteem või samaväärne, krohv Capatect-Fassadenputze R+K või samaväärne, toon: hele-beež (E7.18.80 Sadolini värvikaart)
4. Rõdupiired: horisontaalne laudvooder, metallist piired, toon: pruun (RR31)
5. Aknapealne: soojustus, horisontaalne laudvooder, toon: pruun (RR31)
6. Katus, aknaplekk, vihmaveesüsteem, toon: ZN
7. Välisuks puitpakett, toon: tume-beež (D9.36.57 Sadolini värvikaart)
8. Ventilatsioonirest, toon: ZN või hall
9. Välissein: laudvooder, toon: pruun (RR31)
10. Korsten: valge silikaattellis

Tingimärgid
- - - - - kivivilla paigaldusjoon
- - - - - tuletõkkeseksiooni piir