TÄHIS	ESKIIS M 1/100	PAIGALDUSAVA (axh)	KOGUS (tk)	EKSPLIKATSIOON
U-1		1000x2150	1 (pk)	klaas-alumiiniumkonstruktsioonis, käändavanev välisuks külmakatkestusega profiilid, pulbervärvitud tooniga RAL 5017 lävepakuta, ukselehe alaserva tihend kohtkindla vastusega klaaspaketid 4-18-4 kirka klaasi ja termoplastist liistudega, argoontäide avatäite arvutuslik soojajuhtivustegur U⩽1,21 W/m2K EVS-EN 179 standardi evakuatsioonisulused avariilingiga ukseprofiili süvistatud lukuraam, euroopa standardi sarilukk, iselukustuv lingid ja lukusildid roostevabast terasest
U-2		1000x2650	2 (pk)	klaas-alumiiniumkonstruktsioonis, käändavanev välisuks framuugiga külmakatkestusega profiilid, pulbervärvitud tooniga RAL 5017 lävepakuta, ukselehe alaserva tihend kohtkindla vastusega klaaspaketid 4-18-4 kirka klaasi ja termoplastist liistudega, argoontäide avatäite arvutuslik soojajuhtivustegur U⩽1,21 W/m2K EVS-EN 179 standardi evakuatsioonisulused avariilingiga ukseprofiili süvistatud lukuraam, euroopa standardi sarilukk, iselukustuv lingid ja lukusildid roostevabast terasest
U-3		1000x1900	1 (pk)	klaas-alumiiniumkonstruktsioonis, käändavanev välisuks külmakatkestusega profiilid, pulbervärvitud tooniga RAL 5017 lävepakuta, ukselehe alaserva tihend kohtkindla vastusega klaaspaketid 4-18-4 kirka klaasi ja termoplastist liistudega, argoontäide avatäite arvutuslik soojajuhtivustegur U⩽1,21 W/m2K ukseprofiili süvistatud lukuraam, euroopa standardi sarilukk, iselukustuv lingid ja lukusildid roostevabast terasest rastriga tähistatud paneel taustvärvitud klaasisüsteemiga, toon RAL 5017
U-4		1570x2150	1 (pk)	klaas-alumiiniumkonstruktsioonis, käändavanev välisuks laiendiga külmakatkestusega profiilid, pulbervärvitud tooniga RAL 5017 lävepakuta, ukselehe alaserva tihend kohtkindla vastusega klaaspaketid 4-18-4 kirka klaasi ja termoplastist liistudega, argoontäide avatäite arvutuslik soojajuhtivustegur U⩽1,21 W/m2K ukseprofiili süvistatud lukuraam, euroopa standardi sarilukk, iselukustuv lingid ja lukusildid roostevabast terasest, laiend varustatud servariividega rastriga tähistatud paneel taustvärvitud klaasisüsteemiga, toon RAL 5017

TÄHIS	ESKIIS M 1/100	PAIGALDUSAVA (axh)	KOGUS (tk)	EKSPLIKATSIOON
U-5		1000x2050	1 (vk)	klaas-alumiiniumkonstruktsioonis, käändavanev välisuks külmakatkestusega profiilid, pulbervärvitud tooniga RAL 5017 lävepakuta, ukselehe alaserva tihend kohtkindla vastusega klaaspaketid 4-18-4 kirka klaasi ja termoplastist liistudega, argoontäide avatäite arvutuslik soojajuhtivustegur U⩽1,21 W/m2K EVS-EN 179 standardi evakuatsioonisulused avariilingiga ukseprofiili süvistatud lukuraam, euroopa standardi sarilukk, iselukustuv lingid ja lukusildid roostevabast terasest
U-6		1570x2700	1 (vk)	klaas-alumiiniumkonstruktsioonis, käändavanev välisuks framuugi ja laiendiga külmakatkestusega profiilid, pulbervärvitud tooniga RAL 5017 lävepakuta, ukselehe alaserva tihend kohtkindla vastusega klaaspaketid 4-18-4 kirka klaasi ja termoplastist liistudega, argoontäide avatäite arvutuslik soojajuhtivustegur U⩽1,21 W/m2K EVS-EN 179 standardi evakuatsioonisulused avariilingiga ukseprofiili süvistatud lukuraam, euroopa standardi sarilukk, iselukustuv lingid ja lukusildid roostevabast terasest, laiend varustatud servariividega
U-7		1000x2200	1 (pk)	klaas-alumiiniumkonstruktsioonis, käändavanev välisuks külmakatkestusega profiilid, pulbervärvitud tooniga RAL 5017 lävepakuta, ukselehe alaserva tihend kohtkindla vastusega klaaspaketid 4-18-4 kirka klaasi ja termoplastist liistudega, argoontäide avatäite arvutuslik soojajuhtivustegur U⩽1,21 W/m2K EVS-EN 179 standardi evakuatsioonisulused avariilingiga ukseprofiili süvistatud lukuraam, euroopa standardi sarilukk, iselukustuv lingid ja lukusildid roostevabast terasest
U-8		2110x2300	1 (pk)	klaas-alumiiniumkonstruktsioonis, käändavanev välisuks laiendiga külmakatkestusega profiilid, pulbervärvitud tooniga RAL 5017 lävepakuta, ukselehe alaserva tihend kohtkindla vastusega klaaspaketid 4-18-4 kirka klaasi ja termoplastist liistudega, argoontäide avatäite arvutuslik soojajuhtivustegur U⩽1,21 W/m2K ukseprofiili süvistatud lukuraam, euroopa standardi sarilukk, iselukustuv lingid ja lukusildid roostevabast terasest, laiend varustatud servariividega

MÄRKUSED :

1. eksplikatsioonis on esitatud kogused arvestades uste käelisust (v,p)
2. aknad ja uksed valmistatakse vastavalt kehtivatele normdokumentatsioonidele ja standarditele
3. kõigi avatäidete tellimise eel kontrollitakse ava mõõtude kehtivust ning lähtutakse mõõtmistulemustest
4. pakettides kasutatakse energiasäästuklaase vastavalt nõutud avatäite soojusjuhtivustegurile
5. uste jaotusprofiilide samm sõltub raamiprofiilide laiusest, ukselehes kasutatakse ühe mõõduga pakette