









TÄHIS	A1	A2	A3
AKNA TÜÜP	1. korruse kaheraamne puitaken	2. korruse kaheraamne puitaken	Veranda kaheraamne puitaken
VAADE VÄLJAPOOLT			

TÄHIS	A4	A5	A6
AKNA TÜÜP	Veranda kaheraamne puitaken	Olemasolev värvitav keldriaken	Olemasolev värvitav keldriaken
VAADE VÄLJAPOOLT			

TÄHIS	A7	A8	KA-1
AKNA TÜÜP	Viiluotste üheraamne puitaken	Viiluotste üheraamne puitaken	Katuseaken
VAADE VÄLJAPOOLT			

Akende spetsifikatsioonitabel													
Akna tähis	Kogus	Paigaldusava laius	Paigaldusava kõrgus	Põhimaterjal	Avatavus	Klaasingu kirjeldus, erisused	Heliisolatsiooni nõue Rw+Ctr (dB)	Tulepüsisvus	Soojustäbivus Uw (W/m2K)	Ava pindala	Välisviimistlus	Siseviimistlus	Varustus
A1	11	1400	870	Puit	Vastavalt sisse-välja avanev	Välisel raamil 1x klaas, sisemisel 2x selektiivklaasiga pakett	25	E115 lõunafassaadil	1.2	1.40 m²	Valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Vastavalt tootjale, toon täpsustatakse projekteerijaga
A2	9	1200	960	Puit	Vastavalt sisse-välja avanev	Välimisel raamil 1x klaas, sisemisel 2x selektiivklaasiga pakett	25	E115 põhja-ja lõunafassaadil	1.2	1.16 m²	Valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Vastavalt tootjale, toon täpsustatakse projekteerijaga
A3	9	1500	830	Puit	Vastavalt sisse-välja avanev	Välimisel raamil 1x klaas, sisemisel 2x selektiivklaasiga pakett	25		1.2	1.45 m²	Valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Vastavalt tootjale, toon täpsustatakse projekteerijaga
A4	7	1500	435	Puit	Vastavalt sisse-välja avanev	Välimisel raamil 1x klaas, sisemisel 2x selektiivklaasiga pakett	25		1.2	0.82 m²	Valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Vastavalt tootjale, toon täpsustatakse projekteerijaga
A5	1	752	512	Olemasolev	Olemasolev	Olemasolev	25		Olemasolev	0.38 m²	Hall 355X Tikkurila	Valge F497 Tikkurila	Olemasolev
A6	1	692	512	Olemasolev	Olemasolev	Olemasolev	25		Olemasolev	0.35 m²	Hall 355X Tikkurila	Valge F497 Tikkurila	Olemasolev
A7	4	520	480	Puit	Väljapoole avanev	3x selektiivklaasiga pakett	25	E115 põhja-ja lõunafassaadil	1.2	0.19 m²	Valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Vastavalt tootjale, toon täpsustatakse projekteerijaga
A8	2	260	260	Puit	Mitteavanev	3x selektiivklaasiga pakett	25	E115 põhja-ja lõunafassaadil	1.2	0.11 m²	Valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Vastavalt tootjale, toon täpsustatakse projekteerijaga
KA-1	4	940	1300	Metall	Alt avatav	Kirgas lamineeritud klaas	25		1	1.22 m²	Hall RAL7040	Valge RAL9010	Vastavalt tootjale, toon täpsustada tellijaga

MÄRKUSED:

- Kõik aknad, va keldrikorruse ja viiluotsa rombaknad, on kaheraamsed. Välimine raam 1-kihilise klaasiga avaneb väljapoole, sisemine raam selektiivklaasiga 2x klaaspaketiga tagab parema sooja-ja helipidavuse ning avaneb sissepoole. Akende klaasitud osad, mis pole avatavad, teha sama profiili ja tegumoeaga nagu avatavad aknad. Prosspulgad on läbivad ja ainult välimisel raamil.
- Keldrikorruse ja viiluotsa rombaknad tehakse ühekordsetel puitraamidel 3x selektiivklaas-paketiga.
- Lengi ja karkassi vahele jääv pilu tihendada ilmastikukindla mastiksi ja tihendusvillaga või elastse paigaldusvahuga koos vastavate tihendusteipidega või muul moel, mis tagab kestva tiheduse ja ühendatuse aurutõkkega.
- Raamipuu nähtav kõrgus/laius ei tohi ületada 5cm. Lengi nähtav osa max 3cm (va alumisel puul).
- Akna raamid ja lengid katta väljast värvida valge ilmastikukindla värviga ning varustada vargakindlate sulguritega. Seest värvida valgeks. Keldri aknad värvitakse väljast halli värvi.
- Aknamanused täpsustab tootja. Manused teha läbivalt sama viimistlusega.
- Akende soojusjuhtivus olgu kuni U-1.2W/m2K, 3x paketiga akendel kuni U-1.0W/m2K . Akende heliisolatsioon olgu vähemalt 25dB
- Akna mõõtude täpsustumisel peab säilima aknajaotuste proportsioon.
- Akende paigaldus toimub vastavalt tootja juhistele, enne paigaldust ja ava tegemist kontrollida vajalike paigaldus-ja avanemisvarude olemasolu.
- Akna leng on laudisega fassaadides välisvoodri välispinnaga tasa.
- Tagada laudise taguse tuulutuse jätkumine.
- Projekteerimise ajal suletud konstruktsioonid on joonistel tinglikud, vajadusel täpsustatakse sõlmi ehituse käigus.

KÕIK MÕÖDUD NING AKENDE KÄELISUS JA AVANEMINE TÄPSUSTATAKSE JA KONTROLLITAKSE ENNE LÕPLIKU TELLIMUSE ESITAMIST.

KAESOLEV AKENDE SPETSIFIKATSIOON EI OLE AKENDE TELLIMISE ALUSEKS