

Tähis		Käeliskus	Vaade avanemissuunas	Ava mõõt	Kogus
A-01					
				900×1 400	10
AKNA TÜÜP/ ASUKOHT SISSE- JA VÄLJAPOOLE AVANEV KAHERAAMILINE PÖÖRDAVANEV VÄLISAKEN TOOTJA / TOODE NT. PUMEKO AS TULEPÜSIVUS AKNA TERVIK-SOOJAJUHTIVUS U≤0,9 W/(m²K). AKNA HELIPIDAVUS / PAKETI HELIPIDAVUS Rw≥35dB / Rw≥30dB AKNA VEEPIDAVUS AKNA VASTUPANU TUULEKOORMUSELE AKNA ÕHULÄBILASKVUS KLAASISTUS KLAASPAKETT SISERAAMIS 2 X KLAASPAKETT, VÄLISRAAMIS 1 X KLAAS / TOON - KIRGAS PÄIKESETEGUR g≤0,4 AKNA RAAM JA LENG VIIMISTLUS / TOON VÄLJAS VÄRVITUD / TOON - HELEHALL T7015, TEKNOS VÄRVIKAART VIIMISTLUS / TOON SEES VÄRVITUD / TOON - HELEHALL T7015, TEKNOS VÄRVIKAART LENGI PROFIILI SÜGAVUS AKNA MATERJAL PUIT AKNA SULUSED HINGED KÄEPIDE, LINK LUKUSTUS MÄRKUSED AKENDES KASUTATAKSE KUUERUUDULIST PÕHIJAOTUST. AKNAPOOLTE LIITUMISKOHAS KASUTADA PUIDUST TUULELIISTU. AKNAPOOLTE ALUMISES SERVAS KASUTADA PUIDUST VEENINA. PROSSI JAOTUSENA KASUTATADA VÄLISRAAMIS KLAASI LÄBIVAT HORISONTAALSET PROSSPULKA. AKNA VEEPLEKK - VÄRVITUD TERASPLEKK. TOON - HELEHALL RAL7035. AVATÄITE MÕÖDUD ON ANTUD PROJ. AVAMÕÖDU JÄRGI, ILMA PAIGALDUSRUUMITA					
MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS			TEOSTAS	KUUPÄEV
MÄRKUSED 1. Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide asendused tuleb kooskõlastada projekti arhitektidega. 2. Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel, tuleb kohe sellest teavitada projekteerijat või projekti juhti.					