

S-01 SOKLI SÕLM, SEINA  
VERTIKAALLÕIGE

Soojustuse kinnitustüübid, KK.klass C3

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| VS-01                                                          |
| Silikonkrohv 2mm teraga (toonitud)                             |
| Põhiarmeering                                                  |
| Soomusarmeering                                                |
| PIR-plaat Kingspan Kooltherm K5 krohvitav või samaväärne 100mm |
| Soojustuse liim 10mm                                           |
| Olemasolev konstruktsioon 300mm                                |
| Olemasolev siseviimistlus                                      |

Veepilek

Vuugilint

Betoonist sillutisvöö 600x100mm  
Betoon C30/37 XF3  
Armatuurvõrk B500 #150 ø6mm

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VS-02                                                                                                                                                    |
| Sokliplaat kivipurukattega 10 mm                                                                                                                         |
| Õhkvahe 16 mm / kübarprofiil 16mm, KK.klass C3                                                                                                           |
| Horisontaalne ja vertikaalne sügavimmutatud puitroov 50x50mm (kinnitada nurgikutele), vahed soojustada PUR suletud pooridega vahuga 100mm või samaväärne |
| Olemasolev konstruktsioon                                                                                                                                |

Olemasolev Põrand

Olemasolev madalvundament

Nuppkilest drenaaži- ja  
kaitsematt

Killustikalus 200mm

Tihendatud liivalus

Olemasolev pinnas

Horisontaalne soojustus vahtpolüstüreen  
EPS 120 Perimeeter 100mm või samaväärne

SOOJAPIDAVUSE VÄÄRTUS:

VS-01 : U=0,22 W/m2\*K

VS-02 : U=0,17 W/m2\*K