

Välisviimistlus ja hooldus

Viimistuspõhikarid ja värvitoonid

1. Sokkel kaetud 1,5 mm "kivikese" mustriaga (tumehall Etna ET6 Ceresit)
2. Välisseina krohv 1,5 mm "kivikese" mustriaga (naturaalne valge White WH Ceresit)
3. Välisseina krohv 1,5 mm "kivikese" mustriaga (tumehall Etna ET6 Ceresit)
4. Panipaikade seinad, peensaetud pinnaga vertikaalne 125mm UTV laudis (tumehall RR23, Ultra Pro 30, Tikkurila)
5. Varikatused, OSB plaat (tumehall RR23, Ultra Pro 30, Tikkurila)
6. Puituks, värvitud sile ukseleht keskmine hall RR22, laienduse klaas kirkas
7. Aknad, klaaspakett PVC-raamis (RR23 - tumehall), veeplekid (RR23 - tumehall)
8. Katus, tumehall SBS rullmaterjal, ääreplekid SBS pinnakattega (RR23 - tumehall)
9. Panipaiga uks, punnlaudis 125mm UTV (tumehall RR23, Ultra Pro 30, Tikkurila)
10. Vihmaveesüsteem, valgel krohvil valge RR20, tumehallil laudisel tumehall RR23
11. Autode varjualuste ribistik 45x45 puitlatid (tumehall RR23, Ultra Pro 30, Tikkurila)
12. Terasõmbidel klaasist varikatus. Klaas peab olema kolmekihiline karastatud ja lamineeritud kirkas klaaspakett roostevabast terasest kinnititega.
13. Aknapõsed viimistletakse sama tooni külgneva seinaga

Fassaadi kattematerjale peab hooldama regulaarselt. Siia kuuluvad muuhulgas:

- Akende pesu, tihendite ja suluste määrimine vastavalt tootja juhendile
- Puitlaudise pesu – hinnatakse visuaalselt
- Puitlaudise värvimine iga 5 aasta järel või vastavalt tootja juhendile
- Krohvi ja muude pindade pesu – hinnatakse visuaalselt ja vastavalt tootja juhendile
- Vuugitaidete kontroll ja taastamine iga 3 aasta järel
- Vihmaveerennide ja katuse puhastamine lehtedest ja prahist 2x aastas.

Soovitused krohvitud fassaadi hooldamiseks

Hooldamine on fassaadi viimistluskihi korrasoleku kontrollimine, puhastamine, vajadusel remontimine ja ülevärvimine. Määratud fassaadi on tihti võimalik seda puhastada. Kuna mustuse liike on väga erinevaid, ei ole krohvitud või värvitud pinna puhastamiseks üheseid universaalseid lahendusi ning puhastusvahendeid. Puhastamise sagedus ja kasutatavad vahendid sõltuvad konkreetsest olukorrast objektil ehk määrdumise põhjustest ning mustuse liigist. Seetõttu ei saa puhastamiseks anda täpseid juhiseid.

Puhastamist soovitatakse alustada nurgataguste ja vähem silmatorkavate fassaadiosade puhastamisega. Puhastustõid peaks teostama vaid sobilike ilmastikutingimuste korral. Viimistluskihi hilisem püsivus sõltub töö tegemise ajal valitsevatest ilmastikuoludest. Sageli piisab, kui pesta fassaadi aiavooliku otsa kinnitatud pehme harjaga. Kodumajapidamises kasutatavate puhastusvahendite kasutamisega peaks olema ettevaatlik. Kindlasti ei tohi kasutada

söövitavaid aineid, lahusteid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid. Kõrgsurveveega puhastamisel tuleb surve reguleerimisel tähelepanelik olla. Üle 30-baarine survetugevus ei ole soovitatav, kuna see võib kahjustada fassaadiviimistluse pealispinda. Kui fassaadi viimistluskiht on kahjustatud, vananenud või tugevalt määrdunud, tuleb see tõenäoliselt üle värvida või koguni renoveerida. Enne värvimist soovitame võimalike probleemide ennetamiseks välja selgitada, kas uus värv või renoveerimissüsteem sobib konkreetse ehitise fassaadi värvimiseks. Konsultatsioone ja soovitusi saab vastava piirkonna konsultandi käest.

.