

Vannitoa seinte läbilõike kirjeldus. Suund väljast sissepoole. Lagi

Sein 1, 2

1. Värv – pestav ja kulumiskindel (nt Bindo 20, matt)
2. Niiskuskindlam Knauf GREEN GKBI 1200x2600x12,5 mm
3. Ehitusplaat OSB 16 mm
3. Metallkarkass 95/40, min Zn 140 g/m², paksus min 0.55 mm, samm 30 cm. Klaasvill täiteks.
4. Suurendatud niiskuskindlusega klaaskiuga armeeritud kipsplaat NORGIPS Humidboard 13 1200x2700
5. Hüdroisolatsioon
6. Keraamilised plaadid

Seinale kinnitatavate kappide jmt tõttu lisada ettemääratud kõrgusele jäigastuselemendid, vt vannitoa seinaprojekt

Sein 3

1. Värv – pestav ja kulumiskindel (Bindo 20, matt)
2. Niiskuskindlam Knauf GREEN GKBI 1200x2600x12,5 mm
3. Metallkarkass CW 50/50, min Zn 140 g/m², paksus min 0.55 mm, samm 30 cm. Klaasvill täiteks.
4. Suurendatud niiskuskindlusega klaaskiuga armeeritud kipsplaat NORGIPS Humidboard 13 1200x2700
5. Hüdroisolatsioon
6. Keraamilised plaadid

Kipskarkassi paigaldus vastavalt tootja Knauf või Gyproc juhiste (tellijaga eelnevalt kokku leppida)

Metallkarkass vertikaalne 95/40, min Zn 140 g/m², paksus min 0.55 mm, samm 30 cm. Laeprofiil vastavalt vertikaalsele.

Täitevill Knauf TP115 või samaväärne.

Karkassi ja seina/lae/põranda vahele paigaldada isolatsioonilindid vastavalt tootja juhendile.

Seinte jäigastuse kõrgus põranda pealispinnast:

Sein 1, 215 cm. Jäigastus konsoolkoormusele vastavalt tootja soovitusel, koormus kuni 51 kg (köögi seinakapid)

Sein 2, eraldi jäigastus kokku leppida.

Sein 3, jäigastada vannitoa käterätikuivati kinnituste kõrguselt.

Vannitoa lagi: Kipskarkassil klaaskiuga armeeritud kipsplaat NORGIPS Humidboard 13 1200x2700. Pinnal hüdroisolatsioon.

