









| USTE SPETSIFIKATSIOON |                                                                                     |                |       |           |          |            |                            |                                |                    |                                     |                            |                                                    |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|----------|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TÄHIS                 | UKS VAADATUNA VÄLJAST POOLT                                                         | MÕÖDUD (L x H) | KOGUS | AVANEMINE | MATERJAL | KLAASISTUS | TULEKINDLUS / SUITSUTIHDUS | HELIPIDAVUS                    | VIIMISTLUS         | LENG                                | LÄVEPAKK                   | LUKUSTUS                                           | MÄRKUSED                                                                              |
| SU-01                 |    | 900×2 100      | 2     | L         | Puit     | -          | EI30   S200                | Õhumüra isol. indeks: R'w≥30db | Lamineeritud tamm. | Leng ja liistud uksega samas toonis | RST, lävepaku kõrgus 20 mm | Sarjastatud. Lukustus vastavalt lukustusprojektile | Korteri uks                                                                           |
| SU-01                 |    | 900×2 100      | 4     | R         | Puit     | -          | EI30   S200                | Õhumüra isol. indeks: R'w≥30db | Lamineeritud tamm. | Leng ja liistud uksega samas toonis | RST, lävepaku kõrgus 20 mm | Sarjastatud. Lukustus vastavalt lukustusprojektile | Korteri uks                                                                           |
| SU-02                 |    | 800×2 100      | 2     | L         | Puit     | -          | -                          | Õhumüra isol. indeks: R'w≥30db | Lamineeritud tamm. | Leng ja liistud uksega samas toonis | RST, lävepaku kõrgus 20 mm | Vastavalt lukustusprojektile                       | Siseuks                                                                               |
| SU-02                 |    | 800×2 100      | 4     | R         | Puit     | -          | -                          | Õhumüra isol. indeks: R'w≥30db | Lamineeritud tamm. | Leng ja liistud uksega samas toonis | RST, lävepaku kõrgus 20 mm | Vastavalt lukustusprojektile                       | Siseuks                                                                               |
| SU-03                 |   | 700×2 100      | 3     | R         | Puit     | -          | -                          | Õhumüra isol. indeks: R'w≥30db | Lamineeritud tamm. | Leng ja liistud uksega samas toonis | RST, lävepaku kõrgus 20 mm | Vastavalt lukustusprojektile                       | Niske ruumi uks. Ukse alaosas siirdeõhurest või siirdeõhu liiumist võimaldav lävepakk |
| SU-03                 |  | 700×2 100      | 4     | L         | Puit     | -          | -                          | Õhumüra isol. indeks: R'w≥30db | Lamineeritud tamm. | Leng ja liistud uksega samas toonis | RST, lävepaku kõrgus 20 mm | Vastavalt lukustusprojektile                       | Niske ruumi uks. Ukse alaosas siirdeõhurest või siirdeõhu liiumist võimaldav lävepakk |
| SU-04                 |  | 800×2 100      | 1     | L         | Puit     | -          | EI30   S200                | Õhumüra isol. indeks: R'w≥30db | Lamineeritud tamm. | Leng ja liistud uksega samas toonis | RST, lävepaku kõrgus 20 mm | Sarjastatud. Lukustus vastavalt lukustusprojektile | Tehnoruumi uks                                                                        |
| SU-05                 |  | 700×2 100      | 1     | R         | Puit     | -          | -                          | Õhumüra isol. indeks: R'w≥30db | Lamineeritud tamm. | Leng ja liistud uksega samas toonis | RST, lävepaku kõrgus 20 mm | Vastavalt lukustusprojektile                       | Majapidamisruumi uks                                                                  |

MÄRKUSED

- Kõik mõõdud tuleb täpsustada ehitajal ja toodete valmistajatel kohapeal.
- Ehituse aluseks koostada ehitustöövõtjapoolne konstruktiivne põhiprojekt.
- Avatäidete mõõdud antud projekteeritud avade mõõtude järgi, paigaldusruumi arvestamata.