












AKENDE SPETSIFIKATSIOON						
NR	Kogus	Mõõdud, mm	Kõrgus põrandast	2D Sümbol	Vaade väljast	Kirjeldus
A-1	1	3 720×2 700	0			
A-2	3	1 500×2 700	0			
A-3	1	1 500×2 000	700			
A-4	1	2 000×2 700	0			
A-5	1	2 100×2 700	0			
A-6	1	900×2 700	0			
A-7	1	2 100×2 700	0			

NÕUDED:
Kolmekordne klaaspakett: välimine ja sisemie selektiivklaas, keskmine klaas kirkas klaas.
U<0,9 W/m2K.
Heliisolatsioon: min 35 dB.
Avatavus: sissepoole avtavast vastavalt spetsifikatsioonile. Avatavad osad varustatakse suluste ja fiksaatoriga.
Profiili toon: Väljast Tumehall RR23., Seest: Valge RR20.
Aknad varustatakse veeplekkidega, toon Hall RR23.

MÄRKUSED : Esitatud joonised on vaatega väljast. Esitatud mõõdud on seina ava mõõdud. Enne akende, aknalaudade ja veeplekkide tellimist/ valmistamist on töövõtja **kohustatud** avade kogused, suurused ning aknalaudade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema vajadusel korrekture. Kõikide akende avamiste suunad täpsustada enne tellimist/valmistamist tellijaga. Vaadatel antud mõõdud on illustratiivsed, lähtuda ava mõõtudest ja avatäite mõõdud määrata vastavalt toote paigaldamise nõuetele. Lõpliku lahenduse (profiilide sügavuse, klaasi paksused, furnituuri täpsed tüübid, kogused) annab valmistaja.