

Välisseinad

Välissein VS-1 $U=0,15W/m^2K$:
Siseviimistlus
Õõnesplokk 190mm, sarrus-tud ja beton.-tud
Mineraalvill 200mm
Õhekrohvisüsteem

Välissein VS-2 $U=0,17W/m^2K$:
Siseviimistlus
Õõnesplokk 190mm, sarrus-tud ja beton.-tud
Mineraalvill 200mm
Tuuletõkkekangas
Tuulutuslatid 25mm
Roov 30mm
Vertikaalne laudis 18mm

Välissein VS-3 $U=0,12W/m^2K$:
Siseviimistlus
Õõnesplokk 190mm, sarrus-tud ja beton.-tud
Mineraalvill 300mm
Õhekrohvisüsteem

Välissein VS-4 $U=0,15W/m^2K$:
Siseviimistlus
Õõnesplokk 190mm, sarrus-tud ja beton.-tud
Kivivill 250mm
Õhekrohvisüsteem

VS-4 on paksendusantides hoone sisenukades. Kasutatav isolatsioonimaterjal (kivivill) ja õhekrohvi süsteem tagab tuleleviku takistatuse hoone välispinda pidi ühest korterist teise.

Välissein VS-5 $U=0,20W/m^2K$:
Siseviimistlus
Õõnesplokk 190mm, sarrus-tud ja beton.-tud
Mineraalvill Isover Extreme 31 150mm
Tuuletõkkekangas
Tuulutuslatid 25mm
Roov 30mm
Vertikaalne laudis 18mm

Vaheseinad korterite vahel

Sisesein Sis-1:
Krohv
Õõnesplokk 240mm, sarrustatud ja betoneeritud
Krohv

Sisesein Sis-2
Korterite vaheseinad, ühel pool dushiruum:
Krohv
Õõnesplokk 240mm, sarrustatud ja betoneeritud
Kipsikarkass 66mm/min.vill
OSB 12mm
Kips 12.5mm
Vesieristus
Paigaldussegu
Keraamilised plaadid

Sisesein Sis-3
Mõlemal pool magamistoad:
Krohv
Õõnesplokk 240mm, sarrustatud ja betoneeritud
Kipsikarkass 42mm/min.vill
OSB 12mm
Kips 12.5mm
Viimistlus

Sisesein Sis-4
1k. üheloop dush, teisel pool saun:
Keraamilised plaadid
Vesieristus
Krohv
Õõnesplokid 240mm, sarrustatud, betoneeritud
Vesieristus
Isover "Sauna", teibitud
Tuulutuslatid 25mm
Lehtpuulaudis 15mm

Sisesein Sis-10
Elutoa ja tehnilise ruumi vahel:
Krohv
Õõnesplokk 190mm, sarrustatud ja betoneeritud

Korterite siseseinad

Sisesein Sis-5 (Mõlemal pool kuivad ruumid):
Viimistlus
Bauroc Element 100mm
Viimistlus

Sisesein Sis-7 (Dushiruumi ja kuiva ruumi vahel):
Keraamilised plaadid
Vesieristus
Bauroc Element 100mm
Viimistlus

