

VAADE IDAST



MÄRKUSED:

Hoone seinad soojustada 100mm SPU Kingspan Kooltherm K5 krohvitava välisseinaplaadiga või samaväärne, mis armeerida ja krohvida toonitud silikoonkrohviga.

Sokkel ja vundament soojustada PUR suletud pooride vahuga 100mm, mis katta Tempsti sokliplaadiga (kivipurukattega) 10mm. Sokkli ja seina vahele paigutada veeplekk vee ära juhtimiseks.

Kõik hoone aknad, välisüksed, keldriüksed ja pööninguluugid välja vahetada ning tõsta soojustuse kihti.

Olemasolev katusekate eemaldada kuni sarikateni ning asendada uue plekist trapetsprofiilist katusekattega. Niiskuskahjustustega sarikad välja vahetada ning paigaldada uued. Katusekatte alla rajada roovid 50x100mm sammuga 400mm. Seejärel paigaldada distantsliistud 32x50mm, mille samm on vastavalt sarika sammule. Katuse räästa osasse paigaldada tuulesuunajad 20mm

Paigaldada uus ümar vihmaveesüsteem, kasutada 150mm renni ristlõiget ning toru Ø 120mm, materjali paksus t=0,6mm. Hoone maapinnast kuni 2,5m kõrguseni kasutada löögikindlat vihmaveetoru.

Maja taga maapinnast alates rõdude vahelised betoonist väljaulatuvad seinad lammutada täielikult.

Värvitoonide hindamisel lähtuda Tootja värvipassist ja näidistest. Ekraanivaates värvilahenduse hindamist vältida, kuna seadmete värvide näitamise seadistused on väga erinevad ja hoonete seinas ei ole värvitoon kunagi taustvalgustatud. Samuti arvestada, et projektis näidatud toonid on ligilähedased ja eelkõige näitavad üldmuljet. Suurtes pindades mõjuvad värvitoonid tegelikkuses oluliselt heledamate ja värvilisematena.

Enne värvilahenduse teostamist teha värvitoonidega vähemalt 1 m2 suurused proovid (vähemalt 2 nädalat enne värvimistöde algust) - hinnangu ja otsustuse adekvaatsuse jaoks peavad proovitükid vähemalt 24 h kuivama, kuna värskelt peale kantav värv ja kuivanud toon on vägagi erinevad.

VIIMISTLUS:

- Välisseina põhitoon: Caparol 3D-SystemPLUS Lichtweib
- Välisseina teine toon: Caparol 3D-SystemPLUS Aprico130
- Sokkel: Tempsti sokliplaat kivipurukattega - toon grantiihall
- Keldri värskeõhuklapid: vastavalt ümbritsevale soklile
- Hoone värskeõhuklapid: valge
- Katusekate: Ruukki Trapetsprofiil T20 RR887



TINGMÄRGID:

- ☒ - Rajatav värskeõhuklapp