

5.1.Välisviimistlus

Katuse väljaehitise kohalt olemasolev katusekate eemaldatakse koos roovi ja sarikatega, vintskapile paigaldatakse sarikad 50x150mm puitprussidest, mis toetatakse vintskapi külgsseitele ja selleks otstarbeks paigaldatud 50x200mm talale. Sarikate peale katuse hingav aluskate, liistud 50x25mm, roovid 50x50mm, sammuga 300-375mm(vastavalt katusekatte tootja juhendile) ja katusekateV-tsementkiudlaineplaat.

II korruse(sh vintskapi) välisseinad puitkarkassil 50x150mm, peal tuuletõkkeplaat 20mm, roov 50x25mm, horisontaalne voodrilaud 21-23mm.

Korterelamu välisviimistlus on olemasolev, horisontaalne voodrilaud, toon heleroheline, juurde ehitatava vintskapi välisviimistluseks kasutatakse samuti horisontaalset voodrilauda, toon sama, heleroheline (voodrilaua värvikood V387).

Karniisid ja piirlaud-peensaetud nelikantlaudadest 90x20mm, toon valge.

Katusekate-korterelamul olemasolev eterniitkatusekate, toon hall, vintskapile tsementkiudlaineplaat, toon hall.

Vihmaveesüsteemid, lisa- ja ääreplekid polümeerse kattega sileplekist, toon tumehall RR23.